LOSAN s.r.o. (eshop.losan.cz)
eshop@losan.cz
417 562 681

29.03.24 6:39:31

EATON 9SX 6000I RT3U



Cena celkem:	**98 745 Kč**
	(bez DPH: 81 607 Kč)
Běžná cena:	**108 619 Kč**
Ušetříte:	**9 874 Kč**
Kód zboží:	UPSE1018
Part No.:	9SX6KiRT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 9SX 6000i RT 3U

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** z čelního panelu bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 12 externích baterií. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9SX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídavnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **3U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**. Včetně sady pro montáž do racku.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete ZDE.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower
Typové číslo: 9SX6KiRT
Zátěž (VA/W): 6000 / 5400
Účinnost: až 94% v on-line režimu, 98% v režimu s vysokou účinností
Popis baterie: 15 x 12 V, 5 Ah
Uživatelské rozhraní: vícejazyčný LCD displej
Komunikační porty: 1 x USB port, 1 x port RS232 (port USB a RS232 nemohou být použity současně), 4 bezpotenciálové kontakty (DB9), 1 x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1 x svorkovnice pro dálkové vypnutí
Rozměry: 685 x 440 x 130 mm
Hmotnost: 48 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: svorkovnice
Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V
Kmitočet: 50/60 Hz
Kmitočtový rozsah: 40 - 70 Hz
Jmenovitý proud: 25,2 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8 x IEC-320-C13, 2 x IEC-320-C19, svorkovnice
Tolerance výstupního napětí z baterie: -1% až +1%
Účiník: 0,9