

EATON 9PX 5000I HOTSWAP



Cena celkem:	107 083 Kč
	(bez DPH: 88 498 Kč)
Běžná cena:	117 791 Kč
Ušetříte:	10 708 Kč
Kód zboží:	UPSE1027
Part No.:	9PX5KiBP
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 9PX 5000i HotSwap

Vysoce výkonná on-line UPS s údržbovým bypassem a dvojitou konverzí Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** z čelního panelu bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 12 externích baterií. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **3U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX5KiBP

Zátěž (VA/W): 5000 / 4500

Účinnost: až 93% v on-line režimu, 98% v režimu s vysokou účinností

Popis baterie: 15 x 12 V, 5 Ah

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej

Komunikační porty: 1 x USB port, 1 x port RS232 (port USB a RS232 nemohou být použity současně), 4 bezpotenciálové kontakty (DB9), 1 x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1 x svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1 x konektor DB15 pro paralelní chod

Rozměry: 685 x 440 x 130 mm

Hmotnost: 48 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: svorkovnice

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40 - 70 Hz

Jmenovitý proud: 21 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 3 x IEC-320-C13, 2 x IEC-320-C19, svorkovnice

Tolerance výstupního napětí z baterie: -1% až +1%

Účinník: 0,9