

**PLANET IPOE-E174**

Cena celkem:

**4 537 Kč****(bez DPH: 3 750 Kč)**

Běžná cena:

**4 991 Kč**

Ušetříte:

**454 Kč**

Kód zboží:

NAOPNT2002

Part No.:

IPOE-E174

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží

**Popis****PLANET IPOE-E174**

Průmyslový extender s gigabitovým přepínačem pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3at. 1x vstupní napájecí PoE port (60W) + 4x injektory; celková zatížitelnost 60W (2x 30W nebo 4x 12W). ESD+EFT ochrany, krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -40 až 75°C, montáž na DIN lištu nebo na zeď.





## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T vstup s Ultra PoE, 4 x 10/100/1000BASE-T výstup s PoE

**Paměť:** 2k MAC adres, buffer 1 Mb

**Propustnost:** sběrnice 10 Gbps, provozně 7,44 Mpps (64B)

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** Ultra PoE port, příkon až 66,1 W (zdroj není součástí balení)

**Ochrana:** ESD do 6kV

**Provozní teplota:** -40 až 75°C

**Rozměry:** 135 x 85 x 32 mm

**Hmotnost:** 424 g

### POE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 64 W, IEEE 802.3af, 802.3at

**Počet injektorů:** 1 x až 60 W Ultra PoE vstup, 4 x až 30,8 W PoE výstup

**Typ napájení:** Mid-span

### Pokročilé funkce:

1. automatická detekce napájených zařízení

### Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

### EMC Elektronická kompatibilita (EMI):





