

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA XTENDLAN SP11SDI-L



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 128 Kč (bez DPH: 106 Kč) |
| Běžná cena: | 141 Kč |
| Ušetříte: | 13 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE2467 |
| Part No.: | SP11SDI-L |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan SP11SDI-L

Chrání koaxiální vedení kamery HD-SDI proti přepětí, průchozí, možno přenášet i napájení ke kamerám do 24 V DC. Navržen speciálně pro přenosy HD-SDI a 3G-SDI kamer.

Přepěťová ochrana pracuje pouze při kvalitním uzemnění! Věnujte pozornost přechodovému odporu a stavu zemnicích svodů budovy! Všechny chráněné komponenty musí být uzemněny.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1 x BNC (M), 1 x BNC (F), 1 x zemnicí vodič, žlutozelená pro připevnění na šroub

Rychlost: 1 ns

Max. napětí: 8 kV

Vybíjecí proud: max. 10 kA

Životnost: 300 zásahů při proudu 100 A

Izolační odpor: 10 MOhm

Odpor vedení: 0 Ohm

Pásmová propustnost: 270 Mbps - 3 Gbps (určen pro SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI)

Rozměry: 75,5 x 25,4 x 25,4 mm

Hmotnost: 68 g



[Leták \(eng\)](#)



[Ostatní download](#)