

## KABEL XTENDLAN XL-H 155



Cena celkem:	<b>9,71 Kč</b> <b>(bez DPH: 8,03 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10,68 Kč</b>
Ušetříte:	<b>0,97 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE3363
Part No.:	Koax.kabel xl-H 155
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan XL-H 155

Koaxiální kabel XL-H155, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,55 dB/m na 2,5 GHz. Lanko. Návin po 100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Flexibilní koaxiální kabel i pro venkovní použití. Jde o kabel s pěnovým dielektrikem využívaný spolu s anténami a v sítích mobilních telekomunikací.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Vnitřní vodič:** Cu, průměr 7 x 0,3 mm, lanko

**Dielektrikum:** PE

**Průměr dielektrika:** 3 mm

**Stínění:** Al fólie, CuSn/Al stínění, > 90 %

**Vnější izolace:** PE

**Průměr vnější izolace:** 5 mm

**Nejmenší dovolený poloměr:** 13 mm

**Hmotnost:** 30 g/m

#### Elektrické parametry:

##### Stejnoseměrný odpor:

- 7,6 ohm/km vnitřní vodič
- 4,6 ohm/km stínění

**Impedance:** 50 ohm

**Kapacitance:** 83 pF/m

**Činitel zkrácení:** 0,79

**Koeficient odstínění:** >90 dB

#### Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	100	200	400	600	800	1000	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Útlum (dB/m)	0,11	0,15	0,21	0,26	0,31	0,35	0,5	0,56	0,62	0,73	0,83	0,92





## [Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

---

