

## KABEL XTENDLAN XL-RLF 10



Cena celkem:	<b>169 Kč</b> <b>(bez DPH: 140 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>186 Kč</b>
Ušetříte:	<b>17 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE3447
Part No.:	RLF 10 SP
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan XL-RLF 10

Koaxiální kabel RLF 10, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,219 dB/m na 2,5 GHz, 0,34 dB/m na 5 GHz. Návin 100 m. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Používají pěnové dielektrikum. Při jejich aplikaci je třeba použít konektory vyrobené pro specifický průměr vnitřního vodiče. špulka.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Vnitřní vodič:** Cu, průměr 2,7 mm

**Dielektrikum:** pěnové-PE

**Průměr dielektrika:** 7,8 mm

**Stínění:** Al fólie, Al opletení, >85 %

**Průměr stínění:** 8,5 mm

**Vnější izolace:** PE, UV odolný

**Průměr vnější izolace:** 10,3 mm

**Nejmenší dovolený poloměr:** 35 mm

**Hmotnost:** 157 g/m

#### Elektrické parametry:

##### Stejnoseměrný odpor:

- 3 ohm/km vnitřní vodič
- 6 ohm/km stínění

**Impedance:** 50 ohm

**Kapacitance:** 81 pF/m

**Činitel zkrácení:** 0,81

**Koeficient odstínění:** >90 dB

**Frekvenční parametry:**

Frekvence (MHz)	100	200	400	600	800	1000	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Útlum (dB/m)	0,032	0,047	0,071	0,091	0,108	0,124	0,194	0,219	0,250	0,290	0,340	0,381



[Specifikační leták](#)



[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

