

MIKROTIK RB3011UIAS-RM



Cena celkem:	4 046 Kč
	(bez DPH: 3 344 Kč)
Běžná cena:	4 450 Kč
Ušetříte:	405 Kč
Kód zboží:	NABMKR1071
Part No.:	RB3011UiAS-RM
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik RB3011UiAS-RM

RB3011UiAS-RM je výkonný RouterBoard určený do racku. Velkou předností je **pasivní PoE vstup i výstup**, kterým lze napájet další zařízení, **USB port verze 3.0** pro připojení externí paměti a SFP modul pro připojení k optické trase. Ideální pro vnitropodnikové použití.

RouterBoard RB3011UiAS-RM je osazen **10x Gbit ethernetovými porty**, **1x Gbit SFP** portem a USB portem. Velkou předností je přítomnost **SFP portu** kam lze vložit gigabitový **MiniGBIC modul** a připojit jej tak do optické trasy.

K **USB 3.0** portu je **možné připojit externí disk či 3G/4G modem** a vytvořit tak centrální úložiště nebo záložní spoj. Z čelní strany RouterBoardu je přehledný **dotykový LCD displej**, který zobrazuje aktuální dění v síti. RouterBoard je dodáván s **licencí L5**. RouterBoard je v provedení do racku.



Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší**

[podpory.](#)

- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich [školeních](#).
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto [srovnávací tabulku](#), kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

LAN port: 10× RJ-45 10/100/1000 Mbps MDI/MDI-X

Porty: 1× USB 3.0, 1× SFP, 1× RJ-45 konzole

PoE: ano, 1× vstup (pasivní), 1× výstup (pasivní)

Spotřeba: 10 W (max. 30 W při PoE napájení)

Rozměry: 443 × 92 × 44 mm

Test výkonu:

RB3011UiAS		All port test		RouterOS v6.30rc23			
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps
Bridging	none (fast path)	3,946.8	325.0	3,849.4	939.8	783.5	1,530.2
Bridging	25 bridge filter rules	3,946.8	325.0	1,573.7	384.2	178.5	348.6
Routing	none (fast path)	3,946.8	325.0	3,849.4	939.8	736.1	1,437.6
Routing	25 simple queues	3,946.8	325.0	1,718.7	419.6	214.9	419.7
Routing	25 ip filter rules	2,453.1	202.0	836.0	204.1	96.5	188.4

Užitečné odkazy:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)