LOSAN s.r.o. (eshop.losan.cz)
eshop@losan.cz
417 562 681

10.05.26 12:56:33

SWITCH DELL NETWORKING S4148F-ON

Cena celkem:	**345 621 Kč**
	(bez DPH: 285 637 Kč)
Běžná cena:	**380 183 Kč**
Ušetříte:	**34 562 Kč**
Kód zboží:	SVDS01360
Part No.:	210-ALSI
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell Networking S4148F-ON

Získejte výkon, flexibilitu a zefektivněte náklady pomocí tohoto přepínače ToR, který má **48 pevných portů 10 GbE SFP+, 2 porty 100 GbE QSFP28, 4 porty 40 GbE QSFP+** a prostředí ONIE pro bezobslužnou instalaci alternativních síťových operačních systémů.

Na tento produkt je poskytována záruka 1 rok Collect And Return (CAR).
V případě reklamace DELL produkt odebere a do 10 dní opravený vrátí k zákazníkovi. Platné pro celou ČR a SR.
V případě technického problému můžete zkontaktovat technickou podporu DELL na tel. čísle 225 772 727.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 48 x 10Gb SFP+, 2x 100Gb QSFP28, 4x 40GbE QSFP+, 1 x USB-A, 1 x microUSB, 2 x RJ45 (pro správu)
Paměť: 272k MAC adres, buffer 12 MB
Propustnost: sběrnice 1,76 Tbps, provozně 1,32 Tpps
Podpora přenosu: JumboFrame 9K
Verze IP protokolu: IPv4, IPv6
Provedení: rackmount 1U
Napájení: redundantní (2 x hot-swap zdroj)
Ochrana: ne
Provozní teplota: 5 - 40 °C
Rozměry: 457 x 431 x 44 mm
Hmotnost: 9,14 kg

Funkce administrace:

Správa: konzole přes RJ-45 (signalizace RS-232), telnet, FTP, TACACS, RADIUS, SSH, NTP, SSHv2, SNMP v1/ v2
Řízení přístupu: Protokol ACL založený na IP a MAC
Podpora VLAN:

1. IEEE 802.1Q
2. 4000 VLAN (L2), 500 VLAN (L3)
3. Protocol VLAN
4. VLAN Tagging
5. GVRP

Spanning Tree Protocol:

6. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
7. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
8. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
9. protokol RPVST+, protokol IEEE 802.1t Rapid Per VLAN Spanning Tree plus

Port mirroring: ano
Agregace linek: IEEE 802.3ad LACP
Autentizace připojených zařízení: IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS
DHCP Snooping: ne
LLDP: ano
Diagnostika kabeláže: ne