

CISCO BUSINESS CBS250-24FP-4X-EU



Cena celkem:	27 280 Kč (bez DPH: 22 546 Kč)
Běžná cena:	30 008 Kč
Ušetříte:	2 728 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1159
Part No.:	CBS250-24FP-4X-EU
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Business CBS250-24FP-4X-EU

Spravovatelný PoE+ switch nabízející 24 portů GbE RJ-45, 4 sloty 10G SFP+ pro uplink a napájecí PoE budget 370 W (24 portů). Přepínací kapacita switche je **128 Gbps** a rychlost směrování činí **95,23 Mpps**.

- Snadná konfigurace a správa
- Spolehlivost a výkon
- Statické směrování vrstvy 3
- Podpora protokolu IPv6 a IP telefonie
- Flexibilní a kompaktní design
- Energetická účinnost
- Quality of Service (QoS)
- Detekce smyčky
- Diagnostika kabelů: rychle identifikujte a odstraňujte poruchy a zkratky síťových kabelů
- Napájení přes Ethernet (PoE 802.3af/at) + podpora Cisco prestandard (legacy) PoE
- 800 MHz ARM CPU, 256 MB Flash, 512 MB interní paměť (DRAM)
- Packet buffer 1,5 MB, 8K MAC adres, podpora Jumbo frame 9 kB

S Cisco Business 250 Series Smart Switches můžete dosáhnout podnikového výkonu a zabezpečení sítě, aniž byste museli platit za pokročilé síťové funkce, které nebudete používat. Pokud potřebujete spolehlivé řešení pro sdílení online zdrojů a připojení počítačů, telefonů a bezdrátových přístupových bodů, inteligentní přepínače řady Cisco Business 250 poskytují ideální řešení za dostupnou cenu.

Řada Cisco Business 250 je nová generace cenově dostupných inteligentních přepínačů, které kombinují vysoký výkon a spolehlivost sítě s kompletní sadou síťových funkcí, které potřebujete pro spolehlivou obchodní síť. Tyto výkonné přepínače Gigabit Ethernet s uplinkem Gigabit nebo 10 Gigabit Ethernet poskytují několik možností správy, propracované možnosti

zabezpečení a vyladěné funkce Quality of Service (QoS) a statické směrování Layer 3.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24x GbE RJ-45, 4x 10G SFP+ slot, 1x mini USB typ B, 1x RJ-45 (konzole), 1x USB typ A

PoE: ano, 802.3af/at, napájecí výkon 370 W

Kapacita switche: 128 Gb/s

Rychlost směrování: 95,23 Mp/s

Rozměry: 445 x 345 x 44 mm

Hmotnost: 4,6 kg

[Záruční podmínky](#)