

**HILOOK IK-4142BH-MH/P(C)**

Cena celkem:	<b>7 266 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 6 005 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 992 Kč</b>
Ušetříte:	<b>727 Kč</b>
Kód zboží:	KIPHIL0122
Part No.:	301501557
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****HiLook IK-4142BH-MH/P(C)**


Sestava záznamového zařízení s předinstalovaným 1 TB diskem a čtyř 2 Mpx kamer.

**NVR 104MH-D/4P**

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 4 Mpx** a datový tok **do 60 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 70 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou až 6 TB.

**4x kamera IPC-B121H**

2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

## **NVR**

**Počet kanálů:** 4

**Podporovaná rozlišení:** 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45, 4x RJ-45 (PoE podpora), 2x USB 2.0

**HDD:** 1x SATA (max. 6 TB)

**Podpora PoE:** ano

**Rozměry:** 265 x 225 x 48 mm

**Hmotnost:** 1 kg

## **Kamera**

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Maximální rozlišení:** 1920 x 1080 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)