

**GIGABYTE B560M DS3H V2**

Cena celkem:	<b>2 540 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 099 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 794 Kč</b>
Ušetříte:	<b>254 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB6185
Part No.:	B560M DS3H V2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****GIGABYTE B560M DS3H V2**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

**CPU**

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9  
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron  
Patice LGA1200

**Čipová sada**

Intel B560

**Paměť**

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB  
Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz  
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16  
Podpora ECC paměti (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

**Sloty**

1x PCIe 4.0 x16 slot  
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

2x PCIe 3.0 x1

### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz  
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz  
1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)  
CPU Intel 10. gen. nepodporuje PCIe 4.0

#### **Intel B560 čipová sada**

6x SATA 6Gb/s port  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)  
Podpora Intel Optane technologie

### **USB**

1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu  
5x USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek Audio Codec  
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1x Realtek Gigabit LAN řadič

### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor  
6x SATA 6Gb/s konektor  
2x M.2 slot, M Key  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x konektor ventilátoru CPU  
3x konektor systémového ventilátoru  
1x audio konektor předního panelu  
1x konektor předního panelu  
1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)  
1x konektor RGB LED pásku  
1x konektor adresovatelného LED pásku  
1x propojka Clear CMOS  
1x konektor pro sériový port  
1x konektor pro paralelní port  
1x tlačítko Q-Flash Plus

### **Porty na zadním panelu**

1x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1x DisplayPort  
1x HDMI  
1x DVI-D  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C  
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2x USB 2.0  
1x RJ-45  
3x audio jack

### **Rozměry**

24,4 x 24,4 cm  
Micro ATX formát