

## EATON 9PX 2200I RT3U HOTSWAP HW



Cena celkem:	<b>52 446 Kč</b> <b>(bez DPH: 43 344 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>57 691 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 245 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1274
Part No.:	9PX2200IRTBPH
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap HW

Vysoce **výkonná on-line UPS s údržbovým bypasse**m a s dvojitou konverzí Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** z čelního panelu bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 12 externích baterií. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **3U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

**Foto zadní strany slouží pouze pro ilustrační účely. HotSwap modul disponuje vstupní/výstupní svorkovnicí (na fotce je 6x C13 verze).**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** Rack/Tower

**Typové číslo:** 9PX2200IRTBPH

**Zátěž (VA/W):** 2200 / 2200

**Účinnost:** až 93,5 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

**Popis baterie:** 6x 12 V, 7 Ah

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej

**Komunikační porty:** 1x USB port, 1x port RS-232, 1x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1x mini

svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1x mini svorkovnice pro výstupní relé

**Rozměry:** 485 x 440 x 130 mm

**Hmotnost:** 24,5 kg

**Barva:** černá

### **Vstupní**

**Připojení vstupu:** 1x IEC-320-C20

**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40 - 70 Hz

**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V

### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 2x IEC-320-C19, 8x IEC-320-C13

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** +/- 2 %

**Účinnost:** 1

### **HotSwap modul**

**Vstup:** svorkovnice, 1x IEC-320-C19 (UPS in)

**Výstupní zásuvky:** svorkovnice, 1x IEC-320-C20 (UPS out)