

**HIKVISION DS-3E0106HP-E**

Cena celkem:	<b>732 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 605 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>805 Kč</b>
Ušetříte:	<b>73 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0284
Part No.:	DS-3E0106HP-E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E0106HP-E

**6portový PoE+ +/Hi-PoE** přepínač **10/100 Base-TX**, včetně 4x Power over Ethernet injektorů (napáječů) standardu **802.3af/at/bt**, celkový napájecí výkon činí **až 60 W**, dual uplink konfigurace.  
**Extend mód** pro spojení rychlostí 10 Mb/s do vzdálenosti **až 300 m na F/UTP** dle použitého vedení, včetně napájení PoE.  
**Bez ventilátorů (fanless)**, napájecí zdroj **DC 48 V**.

Nespravovaný přepínač malých rozměrů a nízkého příkonu s možností dále napájet Power over Ethernet koncová zařízení podle standardu 802.3af/at/bt. Umožňuje připojit a napájet zařízení ethernet rychlostí 10 Mb/s do vzdálenosti až 300 m na klasické UTP/FTP kabeláži.

300 m je teoretické maximum závislé na kvalitě kabeláže a konektorů, v běžných podmínkách je reálná napájecí vzdálenost kratší. Dle testů je reálná vzdálenost na kvalitním kabelu Cat6 200-250 m (Cat5e 150-200 m).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 6x RJ-45 (10/100 Mbps)

**Paměť:** 2k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 1,2 Gbps, provozně 0,893 Mpps

**Provedení:** desktop

**Napájení:** vstup AC 100-240 V, výstup DC 48 V

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 145 x 68,45 x 25,6 mm

**Hmotnost:** 0,24 kg

#### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE

**Počet injektorů:** 1x až 60 W, 3x až 30 W

**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE management
3. Prioritizace portů