

HIKVISION DS-7732NXI-I4/S(C)

Cena celkem:	13 615 Kč (bez DPH: 11 252 Kč)
Běžná cena:	14 977 Kč
Ušetříte:	1 362 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0305
Part No.:	DS-7732NXI-I4/S(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-7732NXI-I4/S(C)

Záznamové zařízení **pro 32 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **256 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning** a funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve streamu nebo rozpoznání a zachycení obrazu obličeje až na 4 kanálech. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **4 pozice pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 32

Podporovaná rozlišení: 32* Mpx, 24* Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1x 4K HDMI výstup, 1x Full HD HDMI výstup, 1x VGA Full HD výstup, 1x CVBS video výstup (BNC), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x RJ-45, 16x alarm vstup, 4x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x RS-232, 1x RS-485, 1x rozhraní pro klávesnici (na svorkovnici)

HDD: 4x SATA (max. 10 TB/disk)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 445 x 400 x 75 mm

Hmotnost: ≤ 5,6 kg

*32 Mpx nebo 24 Mpx je k dispozici pouze pro kanál 1 při povolení režimu Ultra HD.

Poznámka: Rozpoznání obličeje a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí, že druhá funkce bude nedostupná.