

HIKVISION DS-KIS604-S(C)



Cena celkem:	9 748 Kč (bez DPH: 8 056 Kč)
Běžná cena:	10 722 Kč
Ušetříte:	975 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0589
Part No.:	DS-KIS604-S(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS604-S(C)

Sada videointerkomu pro IP systém. Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (interkom), 5portový PoE switch + napájecí adaptér a paměťová karta 16 GB.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 + antivandal IK08 (dveřní stanice)

Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem.** Kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, RFID čtečka Mifare karet (13,56 MHz), venkovní provedení **IP65 + IK08**, rozvod po **TCP/IP** síti, napájení DC 12 V nebo PoE (802.3af).

Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou.** Rozlišení **1024 x 600**, Wi-Fi, LAN, SIP, české menu.

Switch

Možnost napájet až 4 zařízení současně, celkový výkon až 38 W, podpora PoE (15,4 W) a PoE+ (30 W), fanless.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice DS-KV8113-WME1(C)

Kamera: CMOS 2 Mpx, 1920 x 1080 při 25/30 fps, H.264, IR přísvit, WDR, záběr 124° horizontálně a 75° vertikálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, RFID 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: 1x RS-485, 4x alarm vstup, 2x relé (ovládání zámku), 1x tamper přepínač, 1x slot pro SD kartu (max. 128 GB)

Síť: 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi (2,4 GHz)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK08

Rozměry: 175 x 91 x 29 mm

Bytový monitor DS-KH6320-WTE1/EU

Displej: 7" dotykový TFT, rozlišení 1024 x 600

Paměť: 128 MB, 32 MB Flash

Rozhraní: 8x alarm vstup, 2x relé výstup, 1x RS-485, 1x slot pro SD kartu (max. 32 GB)

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: DC 12 V nebo PoE

Spotřeba: do 6 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 200 x 140 x 15,1 mm

Switch

Porty: 5x RJ-45

PoE: ano, 802.3af/at

Napájení: DC 48 V (externí adaptér)

Rozměry: 105 x 83 x 28 mm

Hmotnost: 0,2 kg