

**HIKVISION DS-3E0105P-E/M(B)**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>922 Kč</b><br><b>(bez DPH: 762 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 014 Kč</b>                           |
| Ušetříte:    | <b>92 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | IPKHIK0601                                |
| Part No.:    | DS-3E0105P-E/M(B)                         |
| Záruka:      | 36 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### Hikvision DS-3E0105P-E/M(B)

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **5portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 35 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 250 až 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port), 2x prioritní port
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 250-300 m (Super PoE)
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

Součástí balení je napájecí adaptér.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 5x 100 Mb/s RJ-45

**Paměť:** 1k MAC adres

**Kapacita switche:** 1 Gbps

**Rychlost směrování:** 0,744 Mpps

**Provedení:** desktop

**Napájení:** externí adaptér DC 48 V (max. 0,8 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 105 x 83,1 x 27,6 mm

**Hmotnost:** 0,2 kg

**PoE funkce:****Celkový napájecí výkon:** 35 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)**Počet injektorů:** 4x až 30 W**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250-300 m (teoretické maximum)
2. 2x port s vysokou prioritou
3. Inteligentní PoE management