

HIKVISION DS-KB8113-IME1(B)

Cena celkem:	3 271 Kč (bez DPH: 2 703 Kč)
Běžná cena:	3 598 Kč
Ušetříte:	327 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0671
Part No.:	DS-KB8113-IME1(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KB8113-IME1(B)

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem** a kamerou s rozlišením **2 Mpx (30 fps)**. Úhel záběru kamery je 95° horizontálně a 54° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodek **G.711u**. Samozřejmostí je **integrováný mikrofon a reproduktor**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP a SIP. Vzdálená **webová konfigurace, povrchová montáž**, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65** + antivandal odolnost dle **IK09**.

Tento model dokáže vyzvánět do aplikace Hik-Connect i bez připojeného LCD monitoru.

- Dveřní magnetický kontakt
- Vestavěný všesměrový mikrofon
- Zabudovaný reproduktor
- Obousměrná komunikace
- Zlepšení kvality zvuku díky omezení šumu a ozvěny
- Podpora PoE napájení
- Kovové provedení krytu (slitina hliníku + zinek)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, WDR, IR přísvit (3 m), integrováný mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 95°, vertikálně 54°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× debug port (4-pin), 1× alarm vstup, 1× ovládání zámku, 1× napájení

Síť: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RSTP a SIP

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK09

Rozměry: 161,85 × 74,13 × 53,2 mm