

GROWATT MIC3300TL-X

Cena celkem:	14 135 Kč
	(bez DPH: 11 682 Kč)
Běžná cena:	15 549 Kč
Ušetříte:	1 414 Kč
Kód zboží:	GROMEN0005
Part No.:	MIC3300TL-X
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Growatt MIC3300TL-X

Kompaktní jednofázový střídač s výkonem **3,3 kW**, jedním integrovaným MPP trackerem a snadnou instalací. Je určen pro **domácí a malé průmyslové aplikace** a nabízí řadu pokročilých funkcí, které usnadňují jeho instalaci a používání. Má **uživatelsky přívětivé rozhraní**, které umožňuje uživatelům **sledovat výkon systému a upravovat nastavení** podle potřeby. Pro komunikaci a správu je k dispozici rozhraní **RS-485 nebo USB**. Volitelně jej lze doplnit také o konektivitu Wi-Fi, RF, GPRS a LAN.

- Max. účinnost až 97,6 % (EU účinnost až 97,1 %) & THD < 3 %
- Kompaktní design
- Široký rozsah napětí MPPT
- Dotykové tlačítko a OLED displej
- Volitelná oblouková ochrana AFCI (AFDD)
- Stupeň krytí IP65
- Anti-islanding ochrana
- Beztransformátorová konstrukce/topologie
- Pasivní chlazení (přirozená konvekce)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

PV vstup (fotovoltaika)

Max. DC výkon na vstupu: 4290 W

Vstupní napětí PV: max. 550 V

Rozsah MPPT: 65-550 V / 360 V

Náběhové napětí: 80 V

Vstupní proud PV: 13 A

Max. proud nakrátko na MPPT: 16 A

Počet MPPT: 1

Počet řetězců (string) na jeden MPPT: 1

Měnič (AC výstup)

Jmenovitý výkon: 3300 W

Max. zdánlivý AC výkon: 3300 VA

Jmenovité AC napětí: 230 V (180-280 V)

Max. výstupní proud: 14,3 A

Nastavitelný účiník: 0,8 kapacitní ... 0,8 induktivní

Typ AC připojení k síti: jednofázové

Účinnost: EU 97,1 % (MPPT 99,9 %)

Komunikační rozhraní: RS-485/USB

Krytí: IP65

Rozměry: 274 × 254 × 138 mm

Hmotnost: 6,2 kg