

## UNIARCH BY UNIVIEW IPC-P213-AF40KC



Cena celkem:	<b>2 636 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 178 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 899 Kč</b>
Ušetříte:	<b>264 Kč</b>
Kód zboží:	KIPUNI0017
Part No.:	IPC-P213-AF40KC
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Odolná IP kamera Uniarch by Uniview - hlavní základ bezpečí

IP kamera Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC představuje snadno použitelné a cenově výhodné řešení **pro zabezpečení domácností, podniků a dalších objektů** v komerční či obchodní sféře. Tento model je vybaven **snímačem CMOS s 3Mpx rozlišením** a funkcí progresivního skenování, díky čemuž precizně **zachytí každý pohyb i zvuk**. Pro jasné a zřetelné záznamy i během noci disponuje **pokročilou Smart IR technologií s IR-cut filtrem**, která dosahuje do vzdálenosti **až 30 metrů**. S přehledem tak zachytí nezvaného návštěvníka, který si teprve obhlíží terén.



IP kamera **Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC** se vyznačuje robustní konstrukcí, která je **odolná proti vodě a prachu dle certifikace IP66**. Vyznačuje se ochranou proti vnějším nepříznivým vlivům v každém ročním období, ať už je horko, nebo mrzne, až praští. Podporuje moderní formáty nahrávání a kompresy videa až Ultra 265 či **rychlost snímání až 20 fps v rozlišení 2304 x 1296 bodů**. Výbava obsahuje také praktický **slot pro microSD kartu** pro bezpečné ukládání videozáznamů a jejich případné využití - například při nahlášení nehody, vloupání apod.



### Objektiv, snímač a mikrofon, kterým nic neunikne

**3Mpx CMOS snímač** podporuje nahrávání ve vysoké kvalitě obrazu. Díky tomu jsou záznamy jasné, ostré a umožní vám identifikovat potřebné detaily. **2,8mm objektiv** zachytí více prostoru kolem při zachování vysoké kvality obrazu. V praxi dokáže zachytit aktivitu na velkou vzdálenost a přináší velkou míru zabezpečení. Výbava obsahuje také **mikrofon pro snímání zvuku a reproduktor**.



### Noc i den, jedno jest

**IP kamera Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC** je vhodná pro snímání ve dne i v noci, 24 hodin denně. Díky **funkci Smart IR** kamera automaticky upravuje intenzitu infračerveného osvětlení v závislosti na vzdálenosti objektu od kamery. Na vysokou kvalitu obrazu se tak můžete spolehnout v jakoukoli denní či noční hodinu, v jakýchkoliv podmínkách. Ve spojení s **funkcí Digital Wide Dynamic Range** je zajištěn vysoký dynamický rozsah, aby každá scéna byla vykreslena v optimálním jasu.



### Podporované funkce a síťové protokoly

- **HLC** - kompenzace příliš jasných oblastí v obraze (reflektory, světlometry)
- **BLC** - optimalizuje expozici v pozadí i popředí videa
- **Privacy Mask** - zakryje určitou oblast v obraze a ochrání vaše citlivé údaje (SPZ auta, název ulice, číslo domu...)
- **ROI** - kamera snímá pouze vybrané oblasti a současně snižuje nároky na šířku pásma a úložiště

- **Motion Detection** – detekce pohybu v zorném poli či vybrané oblasti spustí nahrávání nebo odešle upozornění

**Kamera podporuje veškeré protokoly dnešní doby**, včetně IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP. Samozřejmostí je standard ONVIF.

### **Uniarch by Uniview IPC-P213-AF40KC**

**3megapixelová PTZ IP** kamera nabízí snímač **1/2.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2304 × 1296** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR a LED přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Integrovaný reproduktor a mikrofon
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/G), podpora API
- Otáčení 0–345°, náklon 0–90°

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 1/2.8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 90,5°, vertikálně 44,4°, diagonálně 111,3°

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 při 20 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Rozměry:** 199 × 118 × 118 mm

**Hmotnost:** 530 g **Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)