

UBIQUITI UISP FIBER XG



Cena celkem:

2 614 Kč**(bez DPH: 2 160 Kč)**

Běžná cena:

2 875 Kč

Ušetříte:

261 Kč

Kód zboží:

NAAUBT1158

Part No.:

UISP-FIBER-XG

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti UISP Fiber XG

Optická síťová jednotka, která dokáže zajistit přenosovou rychlost **až 10 Gb/s pro downlink (2,5 Gb/s pro uplink)** na vzdálenost **až 20 km**.

- UISP Fiber XG-PON CPE
- 1x 2.5G port RJ-45 LAN (100/1000/2500 MbE) **s podporou pasivního PoE vstupu (24 V)**
- 1x XG-PON optický port (SC/APC), standard ITU-G.987 XGPON WAN
- Běžný rozsah TX optického modulu: 2 až 7 dBm
- Běžný rozsah RX optického modulu: -9 až -27 dBm
- Podpora režimu Bridge a Router
- Napájecí adaptér součástí balení
- Správa pomocí aplikace UISP (verze 1.5.7 nebo novější)

Pozn. Toto zařízení je kompatibilní pouze se zařízením UISP Fiber XGS OLT. Nelze jej používat s OLT zařízeními jiných výrobců.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Ethernet, PON

Porty: 1x SC/APC, 1x 2.5G RJ-45, 1x USB-C (pouze napájení)

Paměť: 256 MB DDR, 32 MB NOR (flash)

Max. rychlost linky (non-blocking): downstream 9,95 Gbit/s; upstream 2,44 Gbit/s

Provozní vlnová délka: TX 1270 nm, RX 1577 nm

Dosah: 20 km

Kódování: NRZ (Scrambled NRZ)

Napájení: externí adaptér DC 5 V (3 A) nebo pasivní PoE (24 V), spotřeba max. 8 W

Provozní teplota: -15 až +45 °C


Hmotnost: 220 g

Rozměry: 100 × 100 × 27 mm

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uisp-fiber-xg>



*USB-C 5V DC, 3A adapter included.
