

FST ABC-4806D



Cena celkem:	2 509 Kč
	(bez DPH: 2 073 Kč)
Běžná cena:	2 760 Kč
Ušetříte:	251 Kč
Kód zboží:	NABFST0002
Part No.:	ABC-4806D
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

FST ABC-4806D

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** – údržbové i bezúdržbové, **AGM** – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie. Součástí balení je XRL konektor.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí a proudu
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 48 V

Hlavní nabíjecí napětí: 58,8 V ($\pm 0,4$ V)

Udržovací nabíjecí napětí: 54,8 V ($\pm 0,4$ V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 6 A

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 47-63 Hz

Příkon: 350 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 12-180 Ah

Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor

Rozměry: 190 × 118 × 58 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Barva: červená-černá