

VIEWSONIC LS832WU

Cena celkem: **70 931 Kč****(bez DPH: 58 620 Kč)**Běžná cena: **78 024 Kč**Ušetříte: **7 093 Kč**

Kód zboží: PROVIE0124

Part No.: LS832WU

Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

ViewSonic LS832WU - projektor nové generace na krátkou vzdálenost

Laserový projektor ViewSonic LS832WU spadá do řady bezlampových modelů, které jsou ručeny pro komerční účely a vzdělávání. Nabízí **poměr zvětšení 0,25**, díky čemuž poskytuje potřebnou flexibilitu při instalaci a je vhodný i do menších prostor. **Projekci na ploše až 100 palců zvládne ze vzdálenosti pouze 28 cm.** Projektor ViewSonic LS832WU využívá **technologie laserového fosforu 2. generace**, která zvyšuje jas, tepelnou odolnost a také životnost až 30 000 hodin provozu.




HDMI 2.0b



Ekologii přispívá také provedení bez lampy, a tedy bez rtuti a časté výměny. Díky **svítivosti 5000 ANSI lumenů** a vysokému kontrastnímu poměru produkuje **projektor ViewSonic LS832WU** jasný a živý obraz, který je dobře čitelný i v

osvětlené místnosti. O dokonalé vyladění obrazu do správné pozice se stará **funkce lichoběžníkové korekce zkreslení**.



Samozřejmostí je jednoduchá instalace a potěší také **menší rozměry nebo nižší váha** než u jeho předchůdců. Konstrukce splňuje **certifikaci IP5X**, díky čemuž zamezuje vniknutí a usazování prachu. Citlivé součástky jsou tak chráněny a podporují dlouhodobý provoz. Uvnitř se nachází například pokročilé chlazení, které se uplatní při **náročném provozu v režimu 24/7**.



ViewSonic LS832WU

Laserový projektor s **ultrakrátkou projekční vzdáleností** a WUXGA rozlišením **1920 × 1200 px** nabízí jas **5000 ANSI lumenů** a kontrastní poměr **3 000 000 : 1**. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu o **velikosti až 170"** a také zobrazit jakékoliv scény ve 2D i **3D**. Díky funkcím posunu objektivu, digitálního zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Bezúdržbový provoz a dlouhou životnost projektoru zajistí prachotěsně uzavřená optická jednotka splňující certifikaci **IP5X**. Pokročilá konstrukce chlazení umožňuje nepřetržitý provoz bez zhoršení kvality obrazu nebo pracovního výkonu. Ozvučení zajišťuje reproduktor s výkonem **10 W**.

Součástí balení je dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: DLP

Rozlišení: 1920 × 1200 px

Jas: 5000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 3 000 000 : 1

Rozhraní: 2× HDMI, 1× VGA vstup, 1× VGA výstup, 1× RS-232, 1× USB, 1× RJ-45 LAN, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× vstup pro mikrofon, 1× USB-B (pro servisní účely)

Barva: bílá

Hmotnost: 5,8 kg