

**HIKVISION DS-7732NXI-I4/S(E)**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>17 755 Kč</b><br><b>(bez DPH: 14 674 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>19 530 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 775 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1003                                      |
| Part No.:    | DS-7732NXI-I4/S(E)                              |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Hikvision DS-7732NXI-I4/S(E)

Záznamové zařízení **pro 32 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **256 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning** a funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve streamu nebo rozpoznání a zachycení obrazu obličeje až na 4 kanálech. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **4 pozice pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

- Pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii Deep Learning.
- Funkce zachycení obličeje na 1 kanále ve streamu a porovnání obličeje až na 4 kanálech.
- Podporuje kamery s funkcí VCA - schopnost automaticky analyzovat video a detekovat časové, prostorové a obrazové události.
- Ochrana perimetru - počítání osob, heat mapy, narušení oblasti, detekce osob a vozidel pro 4 kanály.
- Vkládání údajů z pokladních systémů (POS) přímo do kamerového záznamu (až 16 kanálů).

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 32

**Podporovaná rozlišení:** 32\* Mpx, 24\* Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 7 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 2× 4K HDMI výstup, 1× VGA Full HD výstup, 1× CVBS video výstup (BNC), 2× USB 2.0, 1× USB 3.0, 2× RJ-45, 16× alarm vstup, 9× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× eSATA, 1× RS-232, 2× RS-485, 1× 12V DC výstup, 1×

12V DC řízený výstup

**HDD:** 4× SATA (max. 10 TB/disk)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 445 × 391 × 75 mm

**Hmotnost:** ≤ 3,6 kg

\*Rozlišení 32 Mpx nebo 24 Mpx je k dispozici pouze pro 4 kanály.

*Poznámka: Rozpoznání obličeje a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí, že druhá funkce bude nedostupná.*