

HIKVISION DS-KH6320-WTDE1



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 512 Kč (bez DPH: 3 729 Kč) |
| Běžná cena: | 4 963 Kč |
| Ušetříte: | 451 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1013 |
| Part No.: | DS-KH6320-WTDE1 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-KH6320-WTDE1

Bytový monitor (interkom) s **dotykovou 7" LCD obrazovkou** a rozlišením **1024 x 600 px** určený k rozšíření kitu hybridního videotelefonu DS-KIS303-P o další vnitřní stanici .

Nabízí **mikrofon + reproduktor**, kompresi G.711U, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, **Wi-Fi (802.11b/g/n)**, 2x Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.) a 2x alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

- 7" barevný dotykový displej s rozlišením 1024 x 600
- Zabudovaný reproduktor a všesměrový mikrofon s funkcí omezení šumu a ozvěny
- Zobrazení živého náhledu z dveřních stanic a propojených kamer
- Připojení až 2 analogových a 15 IP dveřních stanic
- Propojení s až 5 dalšími vnitřními stanicemi
- Komunikace se vzdáleným klientským SW na PC a mobilním klientem
- Možnost připojení až 16 IP kamer
- Menu v češtině
- Podpora bezdrátové sítě (802.11b/g/n)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 7" dotykový TFT, barevný, rozlišení 1024 x 600

Paměť: 128 MB RAM, 32 MB ROM

Rozhraní: 2x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x RS-485, 2x 4drátové rozhraní, 2x ovládání zámku (relé), 1x slot pro microSD kartu (max. 128 GB)

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: DC 12 V nebo PoE 802.3af

Spotřeba: do 6 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 200 x 140 x 23,6 mm

Hmotnost: 0,34 kg