

TP-LINK SG2005P-PD



Cena celkem:	2 389 Kč (bez DPH: 1 975 Kč)
Běžná cena:	2 628 Kč
Ušetříte:	239 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1132
Part No.:	SG2005P-PD
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link SG2005P-PD

Switch nabízí **5x GbE RJ-45** portů, z nichž je jeden vstupní gigabitový port PoE++ a 4 výstupní porty PoE+ se zatížením až 30 W na port a celkem max. **64 W**. Přenášet data i napájení tak lze jediným kabelem. Toto řešení prodlužuje délku přenosové vzdálenosti mezi zdrojem napájení PoE a zařízeními na **200 m**, a proto je skvělou volbou pro dohledové kamery a přístupové body instalované na velkou vzdálenost. Přepínací kapacita dosahuje až **10 Gbps** a rychlost směrování až **7,44 Mpps**. Řízení síťového provozu (**QoS**) nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně s **podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů. Vodotěsné pouzdro s certifikací **IP55** chrání switch před nepříznivými vlivy venkovního počasí. Pomocí dodaných montážních sad zařízení snadno připevníte na stěnu nebo na stožár. Kompaktní provedení umožňuje umístit switch například do venkovní rozvodné skříně.

- **Vzdálenost přenosu napájení PoE až 200 m:** Standardní průchozí PoE zdvojnásobuje délku přenosové vzdálenosti, aniž by docházelo ke ztrátě rychlosti.
- **PoE Power Budget:** 64 W při napájení 802.3bt Type 4 (90 W), 44 W při napájení 802.3bt Type 3 (60 W), 19 W při napájení 802.3at, 6 W při napájení 802.3af
- **Odolnost proti povětrnostním vlivům:** Pouzdro s krytím IP55 je vodotěsné, prachuvzdorné a odolné vůči UV záření. Provozní teplota od -40 °C do +60 °C a ochrana před bleskem 4 kV zajišťují stabilní provoz i při nepříznivých venkovních podmínkách.
- **Snadná instalace:** Pomocí dodaných montážních sad zařízení snadno připevníte na stěnu nebo na stožár.
- **Centralizovaná cloudová správa:** Integrace s platformou Omada SDN umožňuje cloudový přístup, vzdálenou správu a správu několika lokalit.
- **Funkce s přidanou hodnotou:** statické směrování, seznam řízení přístupu (ACL), QoS a VLAN.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 5x GbE RJ-45
Kapacita switche: 10 Gb/s
Rychlost směrování: 7,44 Mpps
PoE výstup: 4x 802.3at/af
PoE vstup: 1x 802.3af/at/bt
Max. příkon: 71,5 W
Rozměry: 170 x 100 x 38,5 mm