

## TP-LINK EAP650-OUTDOOR



Cena celkem:	<b>4 777 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 948 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 255 Kč</b>
Ušetříte:	<b>478 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1164
Part No.:	EAP650-Outdoor
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link EAP650-Outdoor

**AX3000 Wi-Fi 6 (802.11ax) access point** je díky konstrukci, možnostem napájení a instalace vhodný pro nejrůznější scénáře použití ve **vnitřních i venkovních** prostorech. Profesionální antény vybavené výkonnějšími zesilovači využívají technologii Wi-Fi 6, aby zesílily a prodloužily bezdrátové pokrytí v různých venkovních prostředích. Technologie **OFDMA a MU-MIMO** významně zlepšují použití v místech s větším počtem uživatelů, neboť dokážou souběžně spolehlivě obsloužit desítky klientů na rozlehlých, otevřených místech.

- **Wi-Fi 6:** Poskytuje dvoupásmovou rychlost až 3 Gb/s s nejnovější technologií Wi-Fi 6.1.
- **Technologie MU-MIMO:** Poskytuje vysoce efektivní bezdrátové připojení.
- **Technologie OFDMA:** Minimalizujte latenci pro dokonalé videohovory a plynulé hraní i v přeplněných sítích.
- **Kanál s 160MHz šířkou pásma:** Technologie HE160.2 zdvojnásobuje kapacitu dat přenášených během špičky v jednom datovém proudu.
- **Pokrytí s dlouhým dosahem:** Vyhrazený silný zesilovač výkonu a profesionální antény s pouzdem odolným proti povětrnostním vlivům vyhovujícím standardu IP67.
- **Omada Mesh:** Umožňuje bezdrátové připojení mezi přístupovými body pro větší dosah a flexibilní nasazení.
- **Technologie PoE:** Podpora standardu 802.3at PoE+ a pasivního PoE pro flexibilní instalaci
- **Centralizovaná cloudová správa:** Díky integraci do platformy Omada SDN můžete celou síť spravovat lokálně nebo přes cloud prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace Omada.

### Pokrytí s dlouhým dosahem

Antény vybavené výkonnými zesilovači využívají technologii Wi-Fi 6 k posílení a rozšíření bezdrátového pokrytí v různých venkovních prostředích.



Balení obsahuje pasivní PoE injektor, napájecí kabel a montážní materiál.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Wi-Fi standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Rychlost datového přenosu:** 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s

**Anténa:** 2× 4 dBi + 2× 5 dBi integrovaná anténa

**Porty:** 1× GbE RJ-45 LAN

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

**Podpora PoE:** ano, PoE+ 802.3at nebo pasivní PoE (48 V, adaptér součástí balení)

**Rozměry:** 280,4 × 106,5 × 56,8 mm

---

**Připojení kabelu s voděodolnou sadou:**