

FST ABC-2417D

Cena celkem:	3 716 Kč
	(bez DPH: 3 071 Kč)
Běžná cena:	4 087 Kč
Ušetříte:	372 Kč
Kód zboží:	NABFST0011
Part No.:	ABC-2417D
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

FST ABC-2417D

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** – údržbové i bezúdržbové, **AGM** – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V

Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V ($\pm 0,2$ V)

Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V ($\pm 0,2$ V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 17 A ($\pm 0,8$ A)

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz)

Příkon: 500 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 45-400 Ah

Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor

Rozměry: 275 × 152 × 70 mm

Hmotnost: 2,4 kg

Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2417D:

