

## HIKVISION DS-2CD2347G2-LU(C) 2,8MM ČERNÁ



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>4 345 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 591 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 779 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>434 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1066                                    |
| Part No.:    | DS-2CD2347G2-LU(BLACK)(2.8mm)(                |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD2347G2-LU(C) 2,8 mm

**4megapixelová ColorVu IP** kamera typu turret nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2688 x 1520** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **ColorVu** a **LED přívsvitu** s dosahem až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (2688 x 1520)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Bílý LED přívsvit s dosahem až 30 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofon

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ne

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:**  $f = 2,8$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně 112°, vertikálně 61°, diagonálně 134°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 7,6 W (zdroj není součástí balení)

---

