

HIKVISION DS-2DF6A425X-AEL(T3)

Cena celkem:	42 002 Kč (bez DPH: 34 713 Kč)
Běžná cena:	46 203 Kč
Ušetříte:	4 200 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1088
Part No.:	DS-2DF6A425X-AEL(T3)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2DF6A425X-AEL(T3)**

4megapixelová **DarkFighter PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 x 1440**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5,9 až 147,5 mm a WDR** s rozsahem **140 dB**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask a ROI. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,002 lux (barevně, F1.5, AGC ON), 0,0002 lux (černobíle, F1.5, AGC ON)
- 25x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 5,9 až 147,5 mm
- Technologie DarkFighter
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Otáčení o 360°, náklon -20° až 90°
- Vyhřívání
- Smart funkce - překročení čáry, detekce vstupu/výstupu z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne

Objektiv: $f = 5,9$ až $147,5$ mm, varifokální, úhel záběru horizontálně $59,8-3,3^\circ$, vertikálně $33,7-1,9^\circ$, diagonálně $65-3,8^\circ$

Maximální rozlišení: 2560×1440 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× BNC video výstup, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: AC 24 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení), spotřeba max. 60 W