

HIKVISION IDS-7216HQHI-M2/S(C)

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 6 889 Kč (bez DPH: 5 694 Kč) |
| Běžná cena: | 7 578 Kč |
| Ušetříte: | 689 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1200 |
| Part No.: | IDS-7216HQHI-M2/S(C) |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision IDS-7216HQHI-M2/S(C)

Hybridní záznamové zařízení 5 v 1 **pro 16 analogových a 2 IP kamery** s rozlišením **až 6 Mpx**. Předností je analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning**. Rekordér také umožňuje přenos audio signálu (z vybraných kamer) po koaxiálním kabelu pro všechny BNC vstupy. Zařízení podporuje dekódování **H.265 Pro+**, díky kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. K dispozici jsou **dvě pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

POZOR

Detekci pohybu 2.0 a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí deaktivaci druhé. V případě zapojení více než 2 IP kamer (bez vypnutí BNC vstupů), je potřeba povolit v menu rekordéru vylepšený režim IP. Rekordér tím však přijde o veškeré inteligentní funkce na analogových vstupech. Bude nahrávat na základě obyčejné detekce pohybu nebo pořizovat stálý záznam.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 16× analog, 2× IP (při deaktivaci BNC až 18 IP)

Podporovaná rozlišení: 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF

Porty: 16× BNC, 1× CVBS video výstup (BNC), 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA výstup, 1× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

HDD: 2× SATA (max. 10 TB/disk)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 380 × 320 × 48 mm

Hmotnost: ≤ 2 kg