

ASUS PRIME H610M-A WIFI D4

Cena celkem: **2 376 Kč****(bez DPH: 1 963 Kč)**Běžná cena: **2 613 Kč**Ušetříte: **238 Kč**

Kód zboží: MBASU1260

Part No.: 90MB1C80-M0EAY0

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

Popis



ASUS PRIME H610M-A WIFI - základní deska pro univerzální PC systémy

Základní deska **ASUS PRIME H610M-A WIFI** je navržena s ohledem na flexibilitu při stavbě moderních PC sestav. Je vhodná pro domácí i pracovní využití a díky **bohaté konektivité** se dokáže přizpůsobit požadavkům mnoha uživatelů. Základní deska ASUS PRIME H610M-A WIFI **podporuje procesory 12., 13. a 14. generace Intel**, disponuje **dvojicí slotů pro operační paměť typu DDR4**, které pojmu až 64 GB. Díky tomu si poradí s moderními aplikacemi i **velmi náročným multitaskingem**.



Digitální napájení VRM Digi+ zajistí přesný a stabilní přísun energie, aby nedocházelo k poklesu výkonu nebo pádům.

Tato modelová řada základních desek je vybavena integrovanými chladiči a headery hybridních ventilátorů, díky čemuž vytvoříte systém efektivního chlazení během jakékoli zátěže. V pracovní i multimediální sféře jistě oceníte výstupy **VGA**, **DisplayPort** a **HDMI** pro připojení ke zdroji obrazu a podporu až 4K rozlišení při 60 Hz. Mezi síťovou konektivitou nechybí **Intel 1 Gb Ethernet**, který zlepšuje propustnost a snižuje zátěž procesoru, nebo podpora **Wi-Fi 5**.



ASUS PRIME H610M-A WIFI D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel H610 čipová sada

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x VGA port

Úložiště

Intel H610 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x2 režim)
4x SATA 6Gb/s port

USB

2x USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
7× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Intel Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 5
802.11a/b/g/n/ac
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Bluetooth 5.0

Interní konektory

1× 24pin hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
4× SATA 6Gb/s konektor
2× M.2 slot, M Key
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 3× USB 2.0 port)
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
2× 4pin konektor ventilátoru skříně
3× konektor adresovatelného RGB LED pásku
2× konektor Aura RGB LED pásku
1× audio konektor předního panelu
1× konektor systémového panelu
1× SPI TPM konektor
1× propojka Clear CMOS
1× konektor S/PDIF výstupu
1× konektor sériového portu
1× konektor reproduktoru

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény
1× PS/2 port klávesnice
1× PS/2 port myši
1× HDMI
1× DisplayPort
1× VGA
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
4× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry

24,4 × 21,1 cm
Micro ATX formát