

## TELTONIKA RUTM56



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>17 107 Kč</b><br><b>(bez DPH: 14 138 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>18 818 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 711 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NARTEL0057                                      |
| Part No.:    | RUTM56000000                                    |
| Záruka:      | 26 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Teltonika RUTM56

**Průmyslový mobilní router se dvěma modemy**, který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.).

Tento model je vybaven 5G, 4G/LTE, Wi-Fi 5, dvěma SIM sloty, podporou **eSIM** a 5 ethernetovými porty, takže je ideální pro rychlé nastavení primárního a záložního připojení s možností vzdálené správy. Montáž možná na **DIN lištu, zed' nebo na rovný povrch** (držáky nejsou součástí balení).

Součástí balení je 24W napájecí adaptér, ethernet kabel (1,5 m), 6x 5G anténa, 2x Wi-Fi anténa, GNSS anténa a sada SIM adaptérů.

- **Připojení:** duální modem (5G, 4G/LTE, 3G + 4G/LTE, 3G, 2G)
- **Wi-Fi:** bezdrátový přístupový bod s funkcí Hotspotu
- **WAN failover:** automatické přepnutí na dostupné záložní připojení
- **RMS:** vzdálená správa, přístup a VPN služby
- **GNSS:** GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- **Protokoly:** podpora mnoha protokolů včetně MQTT, Modbus TCP a DNP3
- **SIM:** přítomnost 2x slotu pro SIM (mini SIM, formát 2FF), podpora eSIM (až 7 profilů)
- **Provedení:** hliníkové tělo, krytí IP30

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce <https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUTM56>.

### Software:

- **Operační systém:** RutOS (operační systém Linux založený na OpenWrt)
- **Mobilní funkce:** eSIM, SIM switch, status, SMS, USSD, Black/White list, Multiple PDN, band management, služba ochrany SIM před nečinností, správa PIN kódu SIM, APN, Bridge, Passthrough, Framed routing
- **Bezdrátové funkce:** zabezpečení Wi-Fi, SSID/ESSID, uživatelé Wi-Fi, funkce bezdrátového připojení, filtr MAC, generátor QR kódů, TravelMate
- **Síťové funkce:** routing, síťové protokoly, podpora VoIP passthrough, monitoring připojení, firewall, stavová stránka brány firewall, správa portů, topologie sítě, hotspot, DHCP, QoS/Smart Queue Management (SQM), DNS přes HTTPS, DDNS, network backup, vyrovnávání zátěže, SSHFS, podpora VRF, správa provozu, zrcadlení portů
- **Zabezpečení:** Autentizace, firewall, prevence útoků, VLAN, řízení mobilních kvót, WEB filtr, řízení přístupu, TPM, generování SSL certifikátu, 802.1x

- **VPN a tunneling:** OpenVPN, šifrování OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
- **Monitorování a správa:** WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, Email, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, MODBUS, RMS
- **Cloudová řešení:** RMS, ThingWorx, Cumulocity - Cloud of Things, Azure IoT Hub
- **Služby:** OPC UA, Modbus, Data to Server, Modbus MQTT GATEWAY, DNP3, DLMS, API
- **Sledování polohy:** GNSS, souřadnice, NMEA, NTRIP, server software, Geofencing

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Wi-Fi standard:** IEEE 802.11b/g/n/ac Wave 2, MU-MIMO

**Rychlost datového přenosu:**

**Modem 1:**

5G - DL: 2,4/3,4 Gbps, UL: 900/550 Mbps

4G (LTE) - DL: 1600 Mbps, UL: 200 Mbps

3G - DL: 42 Mbps, UL: 5,76 Mbps

**Modem 2:**

4G (LTE) - DL: 150 Mbps, UL: 50 Mbps

3G - DL: 21 Mbps, UL: 5,76 Mbps

2G - DL: 236,8 Kbps, UL: 236,8 Kbps

**Wi-Fi:**

Dual Band MU-MIMO DL: 867 Mbps

**Anténa:** 6× SMA konektor (5G/LTE), 2× RP-SMA konektor (Wi-Fi), 1× SMA konektor (GNSS)

**Porty:** 5× RJ-45 (1× WAN, 4× LAN), 2× SIM slot (mini SIM, formát 2FF), 1× digitální vstup (DI), 1× digitální výstup (DO)

**Podpora PoE:** ano, pasivní PoE

**Napájení:** DC 9-50 V (4pin průmyslový konektor), spotřeba < 12,5 W

**Rozměry:** 132 × 95 × 44,2 mm