LOSAN s.r.o. (eshop.losan.cz)
eshop@losan.cz
417 562 681

07.05.26 23:22:08

HIKVISION DS-2TD2137-4/PY

Cena celkem:	**61 795 Kč**
	(bez DPH: 51 070 Kč)
Běžná cena:	**67 974 Kč**
Ušetříte:	**6 179 Kč**
Kód zboží:	IPKHIK1438
Part No.:	DS-2TD2137-4/PY
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2TD2137-4/PY

Bezpečnostní venkovní **IP kamera s termálním snímáním v rozlišení 384 × 288 bodů**. Rozlišovací schopnost pod 35 mK, objektiv **f = 4,4 mm (90° × 65,3°)**.
Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Rozlišení 384 × 288 (rozlišení výstupního obrazu 1280 × 720 při 25 fps), 17 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 °C, F# = 1.1), spektrální rozsah 8–14 µm, digitální zoom ×2, ×4 a ×8
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 až +150 °C (-4 až +302 °F), ± 8 °C
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- 4 typy pravidel VCA (překročení linie, narušení, vstup do oblasti a výstup z oblasti), celkem až 8 pravidel
- Vzdálenost detekce/rozpoznání/identifikace člověka: 117/29/15 m
- Vzdálenost detekce/rozpoznáni/identifikace vozidla: 360/90/45 m
- Dynamická detekce ohniska požáru, možnost detekce až 10 ohnisek požáru
- Účinná kompresní technologie H.265
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- TVS 6000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- Patice DS-1260ZJ v balení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip (termální): nechlazený VOx
Den/Noc: ne
Integrovaný IR přísvit: ne
Integrovaný LED přísvit: ne
Objektiv (termální): f = 4,4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 90°, vertikálně 65,3°
Maximální rozlišení: 1280 × 720 při 25 fps
Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup
Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)
Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)