

DELL POWEREDGE R360



Cena celkem:	110 740 Kč (bez DPH: 91 521 Kč)
Běžná cena:	121 814 Kč
Ušetříte:	11 074 Kč
Kód zboží:	SVD203830
Part No.:	PMC8F
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R360

Kompaktní 1U rack server s výkonným Intel Xeon 6 Performance procesorem pro malé až střední nasazení.

Server PowerEdge R360 představuje ideální řešení pro organizace vyžadující spolehlivý výkon v kompaktním 1U provedení. Vybaven je procesorem **Intel® Xeon® 6 Performance 6325P** s frekvencí až 3,5 GHz a architekturou 4 jádra/8 vláken, který poskytuje dostatečný výkon pro běžné serverové úlohy.

Server podporuje až **osm hot-plug 2,5" disků** s možností smíšených typů úložišť a je vybaven pokročilým **PERC H755 RAID kontrolerem** pro zajištění integrity dat. Operační paměť **32 GB DDR5 ECC** s rychlostí 5600 MT/s garantuje stabilní a rychlý přístup k datům.

Ilustrační foto - Tato konfigurace disponuje pouze jedním zdrojem.

- Intel® Xeon® 6 Performance 6325P procesor s 4 jádry/8 vlákeny a 12 MB cache
- Šasi s kapacitou 8x hot-plug 2,5" disků s front-load přístupem
- 32GB DDR5 ECC UDIMM paměť s rychlostí 5600 MT/s pro spolehlivý provoz
- PERC H755 front-load RAID kontroler pro pokročilou správu úložišť
- Hot-plug napájení 700 W s Titanium certifikací
- iDRAC9 Enterprise 16G pro vzdálenou správu a monitoring
- Broadcom 5720 dual port 1Gb LOM síťové rozhraní

Pokročilá správa a monitoring

Integrovaný iDRAC9 Enterprise umožňuje komplexní vzdálenou správu serveru včetně monitoringu hardwaru, aktualizací firmwaru a diagnostiky. Podporuje také virtuální konzoli a vzdálená média.

Flexibilní úložiště

PERC H755 kontroler podporuje smíšené typy disků (HDD/SSD) a poskytuje pokročilé RAID funkce. Aktuální konfigurace obsahuje 480GB SSD SATA disk s Read Intensive a 1 DWPD.

Napájení a chlazení

Server je vybaven 700W napájecím zdrojem s Titanium certifikací, který je kompatibilní s napětím 200-240 V. Hot-plug design umožňuje výměnu bez vypnutí serveru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6325P (3,5 GHz, 4C/8T, 12 MB cache, 55 W)

Operační paměť: 1x 32 GB DDR5 ECC UDIMM, 5600 MT/s

Úložičtě: 1x 480 GB SSD SATA Read Intensive 6 Gbps 512e 2,5" Hot-plug

RAID kontroler: PERC H755 Front Load

Diskové pozice: 8x 2,5" hot-plug

Sít: Broadcom 5720 dual port 1Gb LOM

Napájení: 700W hot-plug, Titanium (200-240 V)

Správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Form factor: 1U rack

Příslušenství: ReadyRails ližiny bez držáku/ramene pro vedení kabelů, standardní přední kryt (bezel)

DELLTechnologies

3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport