

## TP-LINK TAPO C545D



Cena celkem:	<b>2 410 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 992 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 651 Kč</b>
Ušetříte:	<b>241 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0078
Part No.:	Tapo C545D
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Tapo C545D

#### **Pokročilá venkovní bezpečnostní kamera s dvojitou čočkou 2K 3 Mpx a funkcí náklonu/otáčení pro komplexní monitorování.**

Kamera kombinuje **širokoúhlý objektiv s úhlem pohledu 165°** a **teleobjektiv 6 mm** pro současné sledování dvou oddělených oblastí. Horní širokoúhlý objektiv je pevný s možností manuálního nastavení panoramování (270°) a náklonu (-30° až -10°), zatímco spodní teleobjektiv disponuje automatickým pan/tilt pohybem pro sledování detekovaných objektů.

Synchronizované chytré sledování zajišťuje, že když pevný objektiv detekuje pohyb, P/T objektiv se automaticky natočí a zaměří na pohybující se objekt. **AI detekce rozpoznává osoby, domácí zvířata a vozidla** bez dodatečných poplatků a poskytuje okamžitá upozornění.

- Duální 2K 3Mpx objektiv s rozlišením 2304 × 1296 px pro oba objektivy současně
- Širokoúhlý objektiv 165° a teleobjektiv 6 mm s až 10,8× digitálním zoomem
- Synchronizované chytré sledování s automatickým natáčením P/T objektivu
- AI detekce osob, domácích zvířat a vozidel bez poplatků za předplatné
- Chytré noční vidění s barevným režimem, infračerveným nebo automatickým AI režimem
- Odolnost IP66 pro provoz v teplotách -30 °C až +60 °C
- Duální konektivita Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz) a Ethernet 10M/100M
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB nebo cloudové úložiště Tapo Care
- Režim patrolace s až 8 přednastavenými body sledování
- Kompatibilita s Amazon Alexa, Google Assistant a Samsung SmartThings

#### **Pokročilé noční vidění a audio funkce**

Kamera nabízí tři režimy nočního vidění – barevný režim se světly, diskrétní černobílý infračervený režim s dosahem 29,9 m nebo automatický chytrý režim s AI detekcí světla. Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrný audio přenos s potlačením šumu.

#### **Flexibilní instalace a napájení**

Kamera se dodává s montážním držákem pro instalaci na zeď, pod střechu nebo na tyč. Napájení 12V DC adaptérem s příkonem 5,3 W (max. 11,2 W). Vodotěsné kabely a těsnění zajišťují spolehlivý provoz za všech povětrnostních podmínek.

#### **Pokročilé zabezpečení a protokoly**

128bitové AES šifrování s SSL/TLS, podpora WPA/WPA2-PSK/WPA3, RTSP a ONVIF protokolů. Machine learning probíhá přímo v zařízení pro rychlou odezvu AI funkcí bez nutnosti cloudového připojení.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Senzor:** 1/2.8" CMOS s progresivním skenem

**Rozlišení:** 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px) + 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px)

**Objektivy:** širokoúhlý 2,53 mm, teleobjektiv 6 mm

**Zorný úhel širokoúhlého objektivu:** 165,1° diagonálně, 137,6° horizontálně, 73° vertikálně

**Zorný úhel teleobjektivu:** 66,5° diagonálně, 57,3° horizontálně, 31,7° vertikálně

**Snímková frekvence:** 15 fps

**Noční vidění:** 850 nm IR LED (dosah 29,9 m), barevné noční vidění

**Konektivita:** Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz), Ethernet RJ-45 10M/100M

**Úložiště:** microSD až 512 GB, cloudové Tapo Care

**AI detekce:** pohyb, osoby, domácí zvířata, vozidla, překročení čáry

**Napájení:** 12 V DC, 1 A (příkon 5,3 W, max. 11,2 W)

**Odolnost:** IP66, provozní teploty -30 °C až +60 °C

**Rozměry:** 159,55 × 152,1 × 114,57 mm

**Hmotnost:** 491 g