LOSAN s.r.o. (eshop.losan.cz)
eshop@losan.cz
417 562 681

07.05.26 23:22:02

TRITON RAX-RK-X66-X1

Cena celkem:	**2 916 Kč**
	(bez DPH: 2 410 Kč)
Běžná cena:	**3 208 Kč**
Ušetříte:	**292 Kč**
Kód zboží:	SPPTRI1171
Part No.:	RAX-RK-X66-X1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Triton RAX-RK-X66-X1

Sada koleček s vyztužujícím rámem pro mobilní instalaci stojanových rozvaděčů.

Sada **RAX-RK-X66-X1** je určena pro stojanové rozvaděče typu **RMA, RZA, RIE, RPA a RPE** s půdorysnou hloubkou **600 mm** a šířkou **600 mm**. Vyztužující rám zajišťuje stabilní a rovnoměrné rozložení zatížení, což umožňuje bezpečný pojezd i s plně naloženým rozvaděčem.

Maximální doporučená celková nosnost při použití této sady činí **450 kg**. Po instalaci se výška rozvaděče zvýší o **111 mm**. Sada obsahuje **2 kolečka s brzdou** pro zajištění stability na místě a **2 kolečka bez brzdy**.

- Vyztužující rám pro rovnoměrné rozložení zatížení a stabilitu
- Maximální doporučená celková nosnost 450 kg pro typy RMA, RZA, RIE, RPA, RPE
- Rozměry pro rozvaděče 600 × 600 mm (hloubka × šířka)
- Zvýšení výšky rozvaděče o 111 mm po instalaci
- 2 kolečka s brzdou pro bezpečné zajištění pozice
- 2 kolečka bez brzdy pro snadnou manipulaci a pojezd
- Kompletní montážní sada včetně šroubů

Kompatibilita
Sada je navržena pro stojanové rozvaděče řady RMA, RZA, RIE, RPA a RPE s půdorysem 600 × 600 mm. Nutno objednat přesně podle půdorysu rozvaděčové skříně.

Bezpečnost a stabilita
Pro správné použití je důležité instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné podlaze, umístit nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče a zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní vertikální lišty. Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je třeba dodržet příslušné normy EN 12527–12533 a DIN 7845.

Obsah balení
2× kolečko s brzdou, 2× kolečko bez brzdy, 16× šroub M5 × 12 Torx, 16× šroub M5 × 20 Torx, 16× plochá podložka 5,3, 4× U profil

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: sada koleček s vyztužujícím rámem
Kompatibilní typy rozvaděčů: RMA, RZA, RIE, RPA, RPE
Rozměry (hloubka × šířka): 600 × 600 mm

Maximální doporučená celková nosnost: 450 kg
Zvýšení výšky rozvaděče: +111 mm
Kolečka s brzdou: 2 ks
Kolečka bez brzdy: 2 ks
Montážní materiál: 16× šroub M5 × 12 Torx, 16× šroub M5 × 20 Torx, 16× podložka 5,3, 4× U profil
Normy: EN 12527–12533, DIN 7845