

MSI PRO MP252 24,5"



Cena celkem:	1 833 Kč (bez DPH: 1 515 Kč)
Běžná cena:	2 016 Kč
Ušetříte:	183 Kč
Kód zboží:	MONMSI0185
Part No.:	PRO MP252
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI PRO MP252

Profesionální 24,5" monitor s IPS panelem a pokročilými technologiemi pro ochranu zraku, navržený pro maximální produktivitu v kancelářském prostředí.

Monitor **MSI PRO MP252** s úhlopříčkou **24,5"** nabízí ideální velikost pro pracovní stůl, která odpovídá komfortní zóně pro lidské oko. **IPS panel** s rozlišením **Full HD (1920 x 1080 px)** zajišťuje přesné barevné podání s pokrytím **100,15 % sRGB (CIE 1976)** a široké pozorovací úhly **178°** v horizontálním i vertikálním směru. Obnovovací frekvence **100 Hz** a odezva **1 ms (MPRT)** poskytují plynulý obraz bez rozmazání.

Konstrukce monitoru je vybavena komplexním řešením **EyesErgo** pro ergonomické používání a ochranu zraku, zatímco technologie **Anti-Flicker** eliminuje nepříjemné blikání obrazovky. Funkce **Eye-Q Check** pomáhá s pravidelnou kontrolou očí a připomíná potřebu odpočinku při dlouhodobém používání.

- IPS panel s úhlopříčkou 24,5" a rozlišením 1920 x 1080 px pro ostré a detailní zobrazení
- Vysoká obnovovací frekvence 100 Hz a rychlá odezva 1 ms (MPRT) pro plynulý obraz bez rozmazání
- Pokročilé technologie pro ochranu zraku včetně Anti-Flicker a Eye-Q Check
- Přesné barevné podání s pokrytím 100,15 % sRGB a kontrastním poměrem 1 300 : 1
- Konektivita HDMI a DisplayPort s podporou Adaptive Sync pro eliminaci trhání obrazu
- Vestavěné stereo reproduktory a výstup pro sluchátka pro kompletní multimediální zážitek
- VESA standard 100 x 100 mm pro montáž na stěnu nebo rameno

Ergonomický design a nastavitelnost

Monitor umožňuje nastavení náklonu v rozsahu **-5° až 20°** pro optimální úhel pohledu. Antireflexní povrch účinně potlačuje odrazy světla.

Obsah balení

DisplayPort kabel, HDMI kabel, napájecí kabel, manuál

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 24,5" (622 mm)

Rozlišení: 1920 x 1080 px (Full HD)

Poměr stran: 16 : 9

Typ panelu: IPS

Obnovovací frekvence: 100 Hz

Odezva: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)

Jas: 300 cd/m²

Kontrastní poměr: 1 300 : 1

Barevný gamut: 100,15 % sRGB (CIE 1976)

Pozorovací úhly: 178° (H) / 178° (V)

Barevná hloubka: 10 bitů, 16,7 M barev

Video vstupy: 1× HDMI, 1× DisplayPort

Audio: 2× reproduktor, 1× výstup pro sluchátka

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry: 557,7 × 416,3 × 207,2 mm

Hmotnost: 3,3 kg (se stojanem), 2,8 kg (bez stojanu)