LOSAN s.r.o. (eshop.losan.cz)
eshop@losan.cz
417 562 681

07.05.26 23:22:17

DELL PRO P2726DEB 27"

Cena celkem:	**9 666 Kč**
	(bez DPH: 7 989 Kč)
Běžná cena:	**10 633 Kč**
Ušetříte:	**967 Kč**
Kód zboží:	MOND7040
Part No.:	210-BVHR
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell Pro P2726DEB

Profesionální 27" konferenční monitor s kompletním vybavením pro videokonference a USB-C hubu s 90W napájením.

Monitor **Dell Pro P27 P2726DEB** kombinuje kvalitní **27" QHD IPS panel** s rozlišením **2560 × 1440 px** a obnovovací frekvencí **100 Hz** s pokročilým konferenčním vybavením. Integrovaná **4Mpx webkamera** se senzorem **Sony Starvis** s podporou **HDR** a funkcí **AI Auto Framing** zajišťuje profesionální kvalitu videa i při slabém osvětlení. Duální **beamforming mikrofon s AI potlačením šumu** filtruje rušivé zvuky z okolí a dva **5W reproduktory** poskytují čistý zvuk pro schůzky i prezentace.

Monitor je certifikován pro **Microsoft Teams** a **Zoom** s rychlým spuštěním schůzek pomocí dotykového ovládání. Mechanická krytka kamery a **Windows Hello** zajišťují bezpečné přihlášení bez hesla. **USB-C port s 90W Power Delivery** umožňuje připojení notebooku jediným kabelem pro přenos videa, dat, Ethernetu i napájení. Výsuvné porty **USB-C (15W)** a **USB** na přední straně usnadňují rychlé připojení periferií.

- 27" IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 px, obnovovací frekvencí 100 Hz a pokrytím 99 % sRGB pro živé barvy
- 4Mpx webkamera se senzorem Sony Starvis, HDR a AI Auto Framing pro automatické centrování obrazu
- Duální beamforming mikrofon s AI potlačením šumu a dva 5W reproduktory pro krystalově čistý zvuk
- USB-C hub s 90W Power Delivery pro napájení notebooku a přenos dat jediným kabelem
- Certifikace Microsoft Teams a Zoom s rychlým spuštěním schůzek dotykovým ovládáním
- Windows Hello pro bezpečné biometrické přihlášení a mechanická krytka kamery pro ochranu soukromí
- Integrovaný KVM switch pro ovládání více zařízení jednou sadou periferií
- Ergonomický stojan s nastavením výšky (150 mm), otáčení (±45°), náklonu (-5° až +21°) a otočení (±90°)
- TÜV 4-hvězdičková certifikace očního komfortu s hardwarovým low blue light a technologií bez blikání
- DisplayPort 1.4 výstup pro řetězení více monitorů a RJ-45 port pro stabilní ethernetové připojení

Pokročilé konferenční funkce
Webkamera s AI Auto Framing udržuje uživatele ve středu záběru i při pohybu. Technologie beamforming mikrofonu s AI potlačením šumu eliminuje rušivé zvuky z okolí a zajišťuje čistý přenos hlasu. Mechanická krytka kamery s funkcí náklon a uzávěr poskytuje fyzickou ochranu soukromí.

Komplexní konektivita
Monitor nabízí rozsáhlé možnosti připojení: **1× HDMI 2.1 (TMDS)** s podporou až 2560 × 1440 px, **1× DisplayPort 1.4** vstup, **1× DisplayPort 1.4** výstup pro řetězení monitorů, **USB-C upstream** s 90W napájením, **USB-B upstream**, **2× USB downstream** 5 Gb/s, **1× USB downstream** s Battery Charging 1.2 a **1× USB-C downstream** s 15W nabíjením. RJ-45 ethernetový port zajišťuje stabilní síťové připojení.

Kompatibilita s macOS
Monitor je testován a připraven pro práci se zařízeními Mac® přes USB-C nebo HDMI. Řetězení více displejů vyžaduje Thunderbolt konektivitu – ověřte kompatibilitu vašeho zařízení, některé čipy řady M nemusí podporovat všechny funkce.

Obsah balení
Monitor, stojan, napájecí kabel, DisplayPort-DisplayPort kabel (1,8 m), USB typ-A na typ-B kabel (1,8 m), USB-C na C kabel 5 Gb/s 100 W (1,8 m), průvodce rychlým spuštěním, bezpečnostní informace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,6 cm)
Rozlišení: 2560 × 1440 px (QHD)
Typ panelu: IPS s antireflexní úpravou
Obnovovací frekvence: 100 Hz
Odezva: 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG
Jas: 350 cd/m²
Kontrast: 1 500 : 1
Barevný gamut: 99 % sRGB (16,7 milionu barev)
Pozorovací úhly: 178°/178° (H/V)
Webkamera: 4 Mpx se senzorem Sony Starvis, HDR, AI Auto Framing
Audio: 2× 5 W reproduktory, duální beamforming mikrofon s AI potlačením šumu
Konektory: 1× HDMI 2.1 (TMDS), 1× DisplayPort 1.4 vstup, 1× DisplayPort 1.4 výstup (daisy chain), 1× USB-C upstream (DisplayPort 1.4 Alt Mode, 90W PD), 1× USB-C downstream (15W PD), 1× USB-B upstream, 3× USB 3.0 (5Gbps, z toho 1× s funkcí Battery Charging 1.2), 1× RJ-45 (Ethernet)
Nastavení stojanu: výška 150 mm, náklon -5° až +21°, otáčení ±45°, otočení ±90°
VESA: 100 × 100 mm
Rozměry s podstavcem: 612,34 × 417,78–567,78 × 192,28 mm
Hmotnost: 7,13 kg (s podstavcem), 5,16 kg (bez podstavce)