

HIKVISION DS-2CD2323G2-LI2U 2,8MM



Cena celkem:	3 233 Kč (bez DPH: 2 672 Kč)
Běžná cena:	3 557 Kč
Ušetříte:	323 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1558
Part No.:	DS-2CD2323G2- LI2U(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2323G2-LI2U 2,8 mm

Pokročilá IP kamera s technologií AcuSense pro inteligentní detekci a Smart Hybrid Light přísvitem.

Síťová turret kamera **Hikvision DS-2CD2323G2-LI2U** s rozlišením **2 Mpx (1920 × 1080 px)** využívá pokročilou technologii **AcuSense** založenou na hlubokém učení pro přesnou klasifikaci lidí a vozidel. Díky tomu výrazně snižuje počet falešných poplachů způsobených zvířaty, padajícím listím nebo změnami osvětlení. Kamera je vybavena **1/2,7" Progressive Scan CMOS** snímačem a objektivem s ohniskovou vzdáleností **2,8 mm**, který poskytuje široký záběr s horizontálním zorným úhlem **112°**.

Unikátní technologie **Smart Hybrid Light** kombinuje infračervený a bílý přísvit ve čtyřech režimech podle potřeby – poskytuje jak noční vidění v naprosté tmě, tak barevné záznamy při nízké osvětlenosti. Minimální osvětlení činí pouze **0,005 Lux** při zapnutém AGC, s přísvitem pak **0 Lux**. Kamera je vybavena vestavěným **duálním mikrofonom** pro kvalitní záznam zvuku v reálném čase s potlačením šumu prostředí.

- Technologie AcuSense s detekcí lidí a vozidel založenou na hlubokém učení minimalizuje falešné poplachy
- Smart Hybrid Light kombinuje IR a bílý přísvit se čtyřmi režimy osvětlení pro dosah až 30 m
- Vestavěný duální mikrofón s potlačením šumu prostředí pro kvalitní záznam zvuku
- Skutečná WDR technologie 120 dB pro čitelný obraz i při silném protisvětle
- Efektivní komprese H.265+ snižuje nároky na úložiště a šířku pásma až o 75 %
- Perimetrická ochrana s detekcí překročení čáry a vniknutí do oblasti s filtrací cílů
- Odolná konstrukce z kovu s krytím IP67 pro provoz v teplotách -30 až +60 °C
- Podpora microSD/SDHC/SDXC karet až 512 GB pro lokální záznam

Pokročilé funkce a konektivita

Kamera podporuje tři video streamy s kompresí H.265+/H.264+ pro hlavní stream v rozlišení Full HD při 25/30 fps podle regionu. Nabízí Region of Interest (ROI) pro optimalizaci kvality vybraných oblastí, až 8 programovatelných privátních zón a detekci obličejů. Síťové rozhraní **RJ-45 10/100 Mbps** podporuje napájení **PoE IEEE 802.3af** (Class 3, max. 9 W) nebo **12 VDC** (max. 7 W).

Flexibilní nastavení a správa

Kamera umožňuje přepínání mezi denním a nočním režimem automaticky, podle plánu nebo manuálně. Podporuje protokoly ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI a SDK pro snadnou integraci do různých systémů. Webové rozhraní je dostupné bez pluginu v moderních prohlížečích (Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+). Správu zajišťují aplikace iVMS-4200, Hik-Connect a Hik-Central.

Instalace a montáž

Turret konstrukce umožňuje nastavení otáčení **0° až 360°**, náklonu **0° až 75°** a rotace **0° až 360°** pro přesné zaměření. Kamera je kompatibilní s širokou škálou montážních příslušenství včetně nástěnných, rohových, stropních a sloupových držáků pro univerzální instalaci v interiéru i exteriéru.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2,7" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 2 Mpx (1920 × 1080 px)

Objektiv: 2,8 mm, fixní ohnisková vzdálenost, F1.6

Zorný úhel: 112° (H), 61° (V), 132° (D)

Minimální osvětlení: 0,005 Lux @ F1.6, 0 Lux s přísvitem

Přísvit: IR + bílé světlo, dosah až 30 m, 850 nm

WDR: 120 dB

Audio: vestavěný duální mikrofon s potlačením šumu (G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC)

Video komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Snímková frekvence: až 25/30 fps (1920 × 1080)

Síť: RJ-45 10/100 Mbps, PoE IEEE 802.3af

Úložiště: microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

Napájení: 12 VDC ± 25 % (max. 7 W) / PoE (max. 9 W)

Krytí: IP67

Rozměry: ø127,3 × 96,3 mm

Hmotnost: cca 515 g

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Kompatibilní příslušenství:

DS-2280ZJ-WA130

DS-1275ZJ-SUS

DS-1281ZJ-M

DS-2200ZJ-WA-130

DS-1273ZJ-130-TRL

DS-1271ZJ-130-TRL

DS-1280ZJ-DM8

DS-2210ZJ-WA-130

DS-2200ZJ-WAJ-130

DS-1273ZJ-130B-TRL

DS-1276ZJ-SUS