

MONITOROVACÍ JEDNOTKA HWG POSEIDON2 3268



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 15 045 Kč (bez DPH: 12 434 Kč) |
| Běžná cena: | 16 549 Kč |
| Ušetříte: | 1 504 Kč |
| Kód zboží: | ACNETP1022 |
| Part No.: | 600569 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

HWg Poseidon2 3268

Poseidon2 3268 je zařízení pro **vzdálený monitoring a řízení I/O** po síti Ethernet. Poseidon je připojen do sítě LAN, **měří hodnoty a ukládá je do vnitřní paměti**. IO vstupy a výstupy lze ovládat po ethernetu. Relé výstupy lze ovládat přes web, nebo mohou spínat podle hodnoty připojeného senzoru. Lze připojit **8 externích senzorů**, 4 DI vstupy pro kontakt a 2 DO relé výstupy. Dodáváme **senzory vlhkosti a teploty** (vnitřní / vnější), **čidla intenzity světla, převodníky SS/ST proudu a napětí**. Na DI vstupy lze připojit detektory kouře, výpadku napájení, detekci zaplavení vodou a další. Při hodnotě mimo rozsah odešle Poseidon **email, SNMP Trap nebo SMS**. Textové zprávy SMS lze odesílat i bez potřeby jakéhokoliv software. Všechna zařízení HW group mohou posílat SMS zprávy přes jednu centrální bránu „HWg-SMS-GW“. Stačí **jedna SIM karta pro všechna zařízení**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Digitální vstupy: 4

Výstupy relé: 2

Senzory: 1-Wire/1-Wire UNI 8

Logger: 250 000 záznamů

M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, Modbus/TCP, HWg-Push

Odesílání SMS: HWg-SMS-GW

Napájení: 9 - 30V

Rozměry: 94 x 25 x 100 mm