

## EATON 9PX 1000I RT2U



Cena celkem:	<b>33 285 Kč</b> <b>(bez DPH: 27 508 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>36 613 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 328 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1188
Part No.:	9PX1000IRT2U
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 9PX 1000i RT2U

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení a slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

Potřebujete poradit s výběrem toho nevhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** rack / tower

**Typové číslo:** 9PX1000IRT2U

**Zátěž (VA/W):** 1000 / 1000

**Účinnost:** až 91,5 % v online režimu (až 97,5 % v režimu vysoké účinnosti)

**Popis baterie:** 4 x 12 V, 7 Ah

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej

**Komunikační porty:** 1 x USB port, 1 x sériový port RS232, 1 x svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1 x mini svorkovnice pro dálkové odstavení, 1x svorkovnice pro výstupné relé

**Rozměry:** 450 x 440 x 86,5 mm

**Hmotnost:** 17,4 kg

**Barva:** černá

## **Vstupní**

**Připojení vstupu:** 1 x IEC-320-C14

**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40 - 70 Hz

**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V

## **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 8 x IEC-320-C13

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -2% až +2%

**Účinnost:** 1