

**XTENDLAN MGB-LXAVHN**

Cena celkem:	<b>727 Kč</b> <b>(bez DPH: 601 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>800 Kč</b>
Ušetříte:	<b>73 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE2899
Part No.:	XL-MGB-LXAVHN
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan MGB-LXAVHN

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní SC konektor, single-mode, lze i pro multimode, WDM. Dosah 20km. TX 1310nm/RX 1550nm. HP kompatibilní se sériemi přepínačů HP které nejsou série ProCurve, především přepínače z akvizice firmy H3C..

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

HP kompatibilní se sériemi přepínačů skupiny přepínačů původní firmy H3C, získané akizicí firmou HP. Jedná se o řady HP 125xx, A95xx, 88xx, 75xx, A55xx, 58xxA, A-MSR 2xx, A-MSR 3xx, A-MSR 5xx, A-MSR9xx

Lze používat i pro multimode, dlouhodobě ověřeny aplikace na 50/125um vláken s dosahem 1km bez použití mode condition kabelů.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** SC simplex

**Vlnová délka (vysílání/příjem):** 1310 nm / 1550 nm

**Typ vlákna:** Singlemode / Multimode

**Dosah spojení:** až 20 km

**Přenosová marže:** 12 dB

**Citlivost:** -21 dBm

**Přenosová rychlost:** 1 Gb/s