

CISCO BUSINESS CBS250-8P-E-2G-EU



Cena celkem:	6 601 Kč (bez DPH: 5 456 Kč)
Běžná cena:	7 262 Kč
Ušetříte:	660 Kč
Kód zboží:	NAPCSC1170
Part No.:	CBS250-8P-E-2G-EU
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Cisco Business CBS250-8P-E-2G-EU

Spravitelný PoE+ switch nabízející 8 portů GbE RJ-45, 2 combo porty SFP/RJ-45 pro uplink a napájecí PoE budget 60 W (8 portů). Přepínací kapacita switche je 20 Gbps a rychlost směrování činí 14,88 Mpps.

- Snadná konfigurace a správa
- Spolehlivost a výkon
- Statické směrování vrstvy 3
- Podpora protokolu IPv6 a IP telefonie
- Flexibilní a kompaktní design
- Energetická účinnost
- Quality of Service (QoS)
- Detekce smyčky
- Diagnostika kabelů: rychle identifikujte a odstraňujte poruchy a zkratky síťových kabelů
- Napájení přes Ethernet (PoE 802.3af/at) + podpora Cisco prestandard (legacy) PoE
- 800 MHz ARM CPU, 256 MB Flash, 512 MB interní paměť (DRAM)
- Packet buffer 1,5 MB, 8K MAC adres, podpora Jumbo frame 9 kB

S Cisco Business 250 Series Smart Switches můžete dosáhnout podnikového výkonu a zabezpečení sítě, aniž byste museli platit za pokročilé síťové funkce, které nebudete používat. Pokud potřebujete spolehlivé řešení pro sdílení online zdrojů a připojení počítačů, telefonů a bezdrátových přístupových bodů, inteligentní přepínače řady Cisco Business 250 poskytují ideální řešení za dostupnou cenu.

Řada Cisco Business 250 je nová generace cenově dostupných inteligentních přepínačů, které kombinují vysoký výkon a spolehlivost sítě s kompletní sadou síťových funkcí, které potřebujete pro spolehlivou obchodní síť. Tyto výkonné přepínače Gigabit Ethernet s uplinkem Gigabit nebo 10 Gigabit Ethernet poskytují několik možností správy, propracované možnosti

zabezpečení a vyladěné funkce Quality of Service (QoS) a statické směrování Layer 3.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8x GbE RJ-45, 2x combo SFP/RJ-45 port, 1x mini USB typ B, 1x RJ-45 (konzole), 1x USB typ A

PoE: ano, 802.3af/at, napájecí výkon 60 W

Kapacita switche: 20 Gb/s

Rychlost směrování: 14,88 Mp/s

Rozměry: 268 x 185 x 44 mm

Hmotnost: 1,53 kg

[Záruční podmínky](#)