

## GIGABYTE X570S AERO G



Cena celkem:	<b>7 204 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 5 953 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 924 Kč</b>
Ušetříte:	<b>720 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB6006
Part No.:	X570S AERO G
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE X570S AERO G

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 2000/3000/5000 a 2000/3000/4000/5000 G-série (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD X570

#### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5400 (OC)/ 5300 (OC)/ 5200 (OC)/ 5100 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Dvoukanálová architektura paměti

#### Sloty

##### CPU Ryzen 3000/5000

1x PCIe 4.0 x16 slot

1x PCIe 4.0 x16 slot (x8 režim)

##### CPU Ryzen 5000G/4000G/2000

1x PCIe 3.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

##### CPU Ryzen 3000G/2000G

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

##### AMD X570 čipová sada

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x4 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

## **Grafika**

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x USB 3.2 Gen1 typ C port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz při připojení skrze DisplayPort konektor

1x DisplayPort port (pouze vstup)

## **Multi-GPU**

Podpora AMD 2-Way CrossFire a Quad-GPU CrossFire technologie

## **Úložiště**

### **AMD X570 čipová sada**

6x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

### **AMD CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

## **USB**

### **AMD CPU**

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

### **AMD X570 čipová sada**

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port dostupný přes interní USB konektor

3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektory

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **AMD X570 čipová sada + řadič ASMedia**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

## **Audio**

Realtek ALC 1220-VB Codec

Podpora DTS:X Ultra

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

## **LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Deska je dodávána s jedním z následujících Wi-Fi modulů:

### **Intel Wi-Fi 6 AX200**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.2

### **AMD Wi-Fi 6E RZ608 (MT7921K)**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Rychlost přenosu dat až 1,2 Gbps

Bluetooth 5.2

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

- 1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor
- 1x konektor ventilátoru CPU
- 1x konektor ventilátoru vodního chlazení
- 4x konektor systémového ventilátoru
- 2x konektor systémového ventilátoru/ čerpadla vodního chlazení
- 2x konektor adresovatelného LED pásku
- 2x konektor RGB LED pásku
- 1x konektor LED pásku chladiče procesoru/ RGB LED pásku
- 4x M.2 slot, M Key
- 6x SATA 6Gb/s konektor
- 1x konektor předního panelu
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 1x konektor detekce hluku
- 1x 2x 6-pin TPM konektor (podporuje pouze modul GC-TPM2.0\_S)
- 1x konektor pro přídatnou kartu Thunderbolt
- 1x konektor pro sériový port
- 1x propojka Clear CMOS
- 2x konektor teplotního čidla
- 1x tlačítko Q-Flash Plus

#### **Konektory na zadním panelu**

- 2x USB 2.0
- 2x konektor Wi-Fi antény
- 1x HDMI
- 1x DisplayPort (pouze vstup)
- 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
- 1x USB 3.2 Gen1 typ C
- 4x USB 3.2 Gen2 typ A
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 1x RJ-45
- 1x optický S/PDIF výstup
- 5x audio jack

#### **Rozměry**

- 30,5 x 24,4 cm
- ATX formát