

## GIGABYTE X570S AORUS ELITE AX



Cena celkem:	<b>6 003 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 962 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 604 Kč</b>
Ušetříte:	<b>600 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB6007
Part No.:	X570S AORUS ELITE AX
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### GIGABYTE X570S AORUS ELITE AX

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 2000/3000/5000 a 2000/3000/4000/5000 G-série (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD X570

#### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

CPU Ryzen 5000 podporuje DDR4 5100 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen 4000G podporuje DDR4 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen 3000 podporuje DDR4 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen 3000G/2000/2000G podporuje DDR4 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Dvoukanálová architektura paměti

#### Sloty

**CPU Ryzen 3000/5000**

1x PCIe 4.0 x16 slot (x16 režim)

### **CPU Ryzen 5000G/4000G/2000**

1x PCIe 3.0 x16 slot (x16 režim)

### **CPU Ryzen 3000G/2000G**

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

### **AMD X570 čipová sada**

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x4 režim)

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

### **Grafika**

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

### **Multi-GPU**

Podpora AMD 2-Way CrossFire a Quad-GPU CrossFire technologie

### **Úložiště**

#### **AMD X570 čipová sada**

6x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

#### **AMD CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

### **USB**

#### **AMD CPU**

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

#### **AMD X570 čipová sada**

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port dostupný přes interní USB konektor

3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (dostupné přes interní USB konektory)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

#### **AMD X570 čipová sada + řadič ASMedia**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

### **Audio**

Realtek ALC 1220-VB Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

### **LAN**

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E

Podpora Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Max. rychlost až 1200 Mbps

Podpora Bluetooth 5.2

### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru vodního chlazení

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor systémového ventilátoru/ čerpadla vodního chlazení

1x konektor LED pásku chladiče procesoru/ RGB LED pásku

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor RGB LED pásku

3x M.2 slot, M Key

6x SATA 6Gb/s konektor  
1x konektor předního panelu  
1x audio konektor předního panelu  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor (podporuje 1x USB 3.2 Gen2 typ C port)  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x TPM konektor  
1x konektor pro přídatnou kartu Thunderbolt  
1x propojka Clear CMOS

#### **Konektory na zadním panelu**

4x USB 2.0  
2x konektor Wi-Fi antény  
1x HDMI  
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1x tlačítko Q-Flash Plus  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
3x USB 3.2 Gen2 typ A  
1x RJ-45  
1x optický S/PDIF výstup  
5x audio jack

#### **Rozměry**

30,5 x 24,4 cm  
ATX formát