

HWG WLD2



Cena celkem:	7 699 Kč (bez DPH: 6 363 Kč)
Běžná cena:	8 469 Kč
Ušetříte:	770 Kč
Kód zboží:	ACNETP1056
Part No.:	600717
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HWg WLD2

WLD2 je **Wi-Fi/ LAN senzor pro detekci zaplavení nebo průsaku vody** po celé délce detekčního kabelu, který lze snadno prodlužovat **až na 185 metrů**. Detekční kabel je citlivý již na několik kapek tekutiny a lze jej použít i k detekci kondenzace. Po zaplavení lze kabel vysušit a znovu použít. Zásadní výhodou kabelu je **absence falešných poplachů** při ohybu, krutu nebo stlačení. V případě zaplavení je schopen poslat varovný e-mail, SNMP trap a také upozornit přes SensDesk cloud. Prostřednictvím externí SMS brány pošle i textovou zprávu či prozvoní uživatele. Samozřejmostí je pro kritické aplikace i komunikace přes klasický ethernet včetně možnosti napájení prostřednictvím **PoE**. Zaplavení lze signalizovat také sepnutím vzdáleného výstupu (např. relé) po síti (Box-2-Box režim proti Poseidon2 nebo Damocles2) a to pro každý detekční kabel samostatně. Oproti HWg-WLD umožňuje WLD2 **připojení až 4 nezávislých detekčních kabelů**, a tak přesněji identifikovat zdroj úniku kapaliny.

Základní vlastnosti:

- Jednoduchá instalace, podpora automatické konfigurace sítě pomocí DHCP
- Intuitivní WWW rozhraní pro snadnou a rychlou instalaci
- Současná možnost komunikace přes Wi-Fi (externí anténa pro větší dosah, podpora 2,4 GHz, 802.11 b/g/n) i ethernet
- Podpora až 4 detekčních kabelů (každý max 85 m) umožňuje škálovatelnost detekce v prostoru s možností snazší identifikace zdroje úniku.
- Pro připevnění detekčního kabelu lze použít montážní svorky nebo lepicí pásku
- WLD2 signalizuje stavy: OK / Zaplavení / porucha detekčního kabelu
- Upozornění na zaplavení lze odeslat jako standardní Email nebo jako SMS přes SMS bránu od HW group
- Stav zaplaveno nebo odpojen WLD detekční kabel lze signalizovat sepnutím relé výstupu na jednotce Poseidon2 nebo Damocles2 po síti Ethernet
- WLD2 lze snadno přidělat na zeď nebo do 19" rozváděče
- Napájení prostřednictvím PoE nebo externího adaptéru

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: PoE nebo napájecí adaptér 5 V

Reakce na zaplavení: Email, SMS, SNMP trap, vzdálené relé, SensDesk cloud

M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, Box-2-Box

Rozměry: 69 x 67 x 31 mm