

MSI PRO B650M-A WIFI

Cena celkem:	4 182 Kč
	(bez DPH: 3 456 Kč)
Běžná cena:	4 600 Kč
Ušetříte:	418 Kč
Kód zboží:	MBMSI1025
Part No.:	PRO B650M-A WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI PRO B650M-A WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6400+ (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 MHz (JEDEC)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

AMD B650 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen2 port dostupný přes interní USB konektor

4× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek 8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin ATX 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

1× USB-C 3.2 Gen2 konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení

3× 4pin konektor systémového ventilátoru

1× audio konektor předního panelu

2× konektor systémového panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× konektor pro TPM modul

1× konektor sériového portu

1× konektor Tuning ovladače

1× propojka Clear CMOS

1× propojka Safe Boot

2× 4pin konektor RGB LED

2× 3pin konektor ARGB_V2 LED

4× EZ Debug LED

Konektory na zadním panelu

1× DisplayPort

1× HDMI

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1× RJ-45

1× tlačítko Flash BIOS

2× konektor Wi-Fi antény

3× audio jack

Rozměry

24,3 × 24,3 cm

Micro ATX formát