

HIKVISION DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8MM)(C)(O-STD)



Cena celkem:	7 947 Kč
	(bez DPH: 6 567 Kč)
Běžná cena:	8 741 Kč
Ušetříte:	795 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0429
Part No.:	DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)(C)(
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)(C)(O-STD)

8megapixelová ColorVu IP kamera typu turret nabízí snímač **1/1,2" CMOS** s progresivním skenem, 4K rozlišení **3840 x 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přísvitu (White Light)** do vzdálenosti až **30 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s 4K rozlišením 8 Mpx (3840 x 2160)
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Aktivní zastrašení narušitele - stroboskopické světlo (blikač) a zvukový (akustický) alarm
- Smart funkce: detekce pohybu ve zvolené oblasti, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, změny scény, rozpoznání obličeje
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Bílý LED přísvit s dosahem až 30 m (White Light)

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,2" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne, LED přísvit/světlo do 30 m

Objektiv: $f = 2,8$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 102°, vertikálně 52°, diagonálně 124°

Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 24/25 fps (3200 x 1800 při 25/30 fps)

Rozhraní: 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)