

## SOLAX X3-HYBRID-6.0-D G4.2



Cena celkem:	<b>57 351 Kč</b> <b>(bez DPH: 47 398 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>63 087 Kč</b>
Ušetříte:	<b>5 735 Kč</b>
Kód zboží:	SOPSLX0004
Part No.:	X3-HYBRID-6.0-D G4.2
Záruka:	5 roky / roků
Stav:	Nové zboží

## Popis

### SOLAX X3-HYBRID-6.0-D G4.2

**Třífázový 6 kW hybridní asymetrický síťový měnič** se **dvěma MPP trackery** a vysokou účinností a širokým rozsahem výstupního napětí. S 2 MPPT jej lze připojit ke dvěma samostatným panelovým polím. Díky **krytí IP65** může být instalován venku.

#### Vysoká účinnost

- Až 150% předimenzovaný FV výkon
- Maximální účinnost až 98 %
- Možnost instalace paralelních měničů pro rozšíření výkonu
- Krytí IP65
- Široká teplotní tolerance, funkční až do -35 °C

#### Úsporný

- Podpora vysoce výkonných solárních panelů
- Uložte přebytečnou energii z FV do baterie
- Plné nabití baterie za 1 hodinu
- Rychlé nabíjení a vybíjení

#### Chytrý

- Podpora nevyváženého výstupu
- Možnost EPS výstupu
- Online monitorování
- Funkce dálkového ovládání

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Vstup

**Max. DC vstupní výkon:** 10 kW

**Max. DC vstupní napětí:** 1000 V

**Náběhové DC vstupní napětí:** 200 V

**Rozsah MPPT:** 180-950 V

**Max. vstupní DC proud:** 14 A + 14 A

**Max. zkratový proud:** 16 A + 16 A

**Počet MPPT:** 2

**Počet řetězců (string) na jeden MPPT:** 1/1

### Výstup

**Jmenovitý výkon AC výstupu a UPS:** 6 kW

**Jmenovité napětí AC sítě:** 240/415 V, 230/400 V, 220/380 V

**Výstupní proud AC sítě:** 8,7 (max. 9,7 A)

**Účinnost:** 97,7 % (98 % max)

**Stupeň krytí:** IP65

**Rozměry:** 482 × 417 × 181 mm

**Hmotnost:** 30 kg