

SOLAX X3-HYBRID-5.0-M G4.3

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 54 400 Kč (bez DPH: 44 958 Kč) |
| Běžná cena: | 59 840 Kč |
| Ušetříte: | 5 440 Kč |
| Kód zboží: | SOPSLX0026 |
| Part No.: | X3-HYBRID-5.0-M G4.3 |
| Záruka: | 5 roky / roků |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

SOLAX X3-HYBRID-5.0-M G4.3

Třífázový 5 kW hybridní asymetrický síťový měnič se **dvěma MPP trackery** a vysokou účinností a širokým rozsahem výstupního napětí. S 2 MPPT jej lze připojit ke dvěma samostatným panelovým polím. Díky **krytí IP65** může být instalován venku.

Instalace je nyní až **6krát rychlejší** než u předchozí generace měničů díky **MATEBOXu**, který předchází složité elektroinstalaci položením všech potřebných vodičů do mateboxu. Vše, co musíte udělat, je nainstalovat jeden modul na druhý a připojit kabely, které jsou již v mateboxu dobře roztříděné, do různých portů.

Vysoká účinnost

- Až 150% předimenzovaný FV výkon
- Maximální účinnost až 98 %
- Možnost instalace paralelních měničů pro rozšíření výkonu
- Krytí IP65
- Široká teplotní tolerance, funkční až do -35 °C

Úsporný

- Podpora vysoce výkonných solárních panelů
- Uložte přebytečnou energii z FV do baterie
- Plné nabití baterie za 1 hodinu
- Rychlé nabíjení a vybíjení

Chytrý

- Podpora nevyváženého výstupu
- Možnost EPS výstupu
- Online monitorování
- Funkce dálkového ovládání

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup

Max. DC vstupní výkon: 8 kW

Max. DC vstupní napětí: 1000 V

Náběhové DC vstupní napětí: 200 V

Rozsah MPPT: 180–950 V

Max. vstupní DC proud: 14 A + 14 A

Max. zkratový proud: 16 A + 16 A

Počet MPPT: 2

Počet řetězců (string) na jeden MPPT: 1/1

Výstup

Jmenovitý výkon AC výstupu a UPS: 5 kW

Jmenovité napětí AC sítě: 240/415 V, 230/400 V, 220/380 V

Výstupní proud AC sítě: 7,2 A (max. 8,1 A)

Účinnost: 97,7 % (98 % max)

Stupeň krytí: IP65

Rozměry: 482 × 417 × 181 mm

Hmotnost: 30 kg